






1 ___ FRIHÄNGANDE MODELLER

Om max. yta inte är i fyllt, så är max. bredd x höjd möjlig.

TYP	Beskrivning	Modell	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ² beroende på viktgrupp				L-sidolist / LightLock™	U-sidolist		
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®				
													2	3				4/5	
 <p>Frihängande</p>	Frihängande gardin för lodrätta fönster.	1100	SmartCord®	•	•				45	Se väv	260								
						•	•					360	300 ^{1,4}				5/7,5		
											•	360	300 ⁴				6		
		1101	Linlås Linhållare	•	•				40	Se väv	260	6							
						•	•			360	300 ¹		6	6	3			•	
		1102	LiteRise®	• ¹³	•				28	Se väv	240	210 ¹							
						•	•										4		
									•	45						4			
		1105	Kedjedrag Quick Release	•	•				50	Se väv	260								
						•	•			360	300 ¹		7	6	5/4				
	Kedjedrag	•	•				50	Se väv	260										
				•	•			360	300 ¹				6/5						
1106	Motor 24V	•	•				45 ¹⁰	Se väv	260										
				•	•			360	300 ¹		10	8	5		•	•			
	Motor 12V	•	•				53	Se väv	260										
				•	•			360	300 ¹		10	7	4		•	•			
1109	PowerView® XL överlist med inbyggt batteripack	•	•				83	Se väv	260										
				•	•			360	300 ¹		7	7	4						
		•	•				45	Se väv	260										
		•	•		360	300 ¹			7	7	4		•						
	PowerView® SBS överlist				•	50		360	270				7	7	4				
TYP 1																			
 <p>Mellanglas</p>	Frihängande plissé för montering i mellanglas. Lindrag fast monterat i karmen. Levereras med linhållare. Min. djup 27 mm	1101	Mellanglas Linhållare	•	•				40	Se väv		6							
						•	•			300			6	6	3				
TYP 8																			
 <p>Dubbeldrag</p>	Frihängande plissé med dubbla drag så att produkten kan sänkas ned från toppen eller dras upp från botten. För lodräta fönster.	1200	SmartCord®	•	•				70	Se väv	260								
						•	•					360	300 ¹				5/7,5		
									•	55		360	300 ⁸		8	8	6		
		1201	Linlås	•	•				40	Se väv	260	6							
						•	•			360	300		6	6	3			•	
1202	LiteRise®	• ¹³	•				37												
				•	•			37 ³	240	210 ¹				Inte möjligt					
					•	57													
1209	PowerView® SBS överlist	•	•				50 ⁵	Se väv	260										
				•	•			360	270 ¹		8	8	6						
							•	360	270		7	7	5						
TYP 7																			

¹ För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 8.

² 83 cm vid höjd över 270 cm.

³ Med Duette® RD väv är min. bredd 45 cm på modell 1102 och 57 cm på modell 1202/1302.

⁴ Vid bredder under 46 cm är max. höjd 270 cm.

⁵ Min. 70 mm med 20 mm plisséväv.

⁸ Vid bredder under 59 cm är max. höjd 270 cm.




¹⁰ Med 24V motor med integrerad RTS mottagare (1870141) är min. bredden 53 cm med M25S motor, och 110 cm med Somfy 24V motor, 9000002.

¹³ Tillverkas inte med mörkläggande plisséväv.



1 ___ FRIHÄNGANDE MODELLER

Om max. yta inte är i fyllt, så är max. bredd x höjd möjlig.

TYP	Beskrivning	Modell	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ² beroende på viktgrupp			L-sidolist / LightLock™	U-sidolist		
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette®				Duette® Architella®	
													2	3				4/5
 Mellanglas Dubbeldrag TYP 8A	Frihängande plissé med dubbla drag som kan sänkas ned från toppen eller dras upp från botten. För montering i mellanglas. Lindrag är fast monterat på karmens båda sidor. Levereras med linhållare. Min. djup 27 m	1201 Mellanglas	Linhållare	•	•				40	Se väv	260	6						
						• ¹⁸	• ¹⁸					360	300 ¹	6	6	3		
 2 vävar TYP 12 A	Frihängande plissé med två olika vävar. För lodräta fönster. LiteRise® kan inte tillverkas med två 20 mm plissévåvar, eller kombination med 20 mm plisséväv och Duette RD väv.	1300	SmartCord®		•				55	Se väv	260							
							•	•			360	300 ¹⁸	6	6	4,5			
									•			300	300 ⁸	6	6	4,5		
		1301	Linlås		•	•				40	Se väv	260 ¹	5				•	
								•	•			300		5	4	2		
		1302	LiteRise®		•	•				37				3				
						•	•		37 ³	240	210 ¹		3,5	3	Inte möjligt			
									57				3	3				
		1309	PowerView® SBS överlist	•	•				50 ⁵	Se väv	260	5						
						•	•			360	270 ¹	5	5	4				
										360	270	4	4	4				
 Skråfönster TYP 5 A	Frihängande plissé för fönster med skrå. Extra mellanskena där skrådelen börjar. Nedersta delen kan dras upp till vågrätt parkering, med linlås på lägsta sida. Härfter kan du dra upp den till skrå parkering. B-mått max. 210 cm b-mått min. 10 cm. / max. 150 cm D-mått min. 10 cm A-mått min. 40 cm V-mått max. 50°	1401	Linlås (alternativt Linhållare)	•	•			40	210	260	6							
								•	•	40	210	300 ¹	4	3	Inte möjligt			
					PowerView® XL överlist med inbyggt batteripack			•	•		81	150		4	4	Inte möjligt		
										88	210	260						
		1409	PowerView® XL överlist			•	•		81	150		4	4	Inte möjligt				
									88	210	260							

¹ För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 8.

³ Med Duette® RD väv är min. bredd 45 cm på modell 1102 och 57 cm på modell 1202/1302.

⁵ Min. 70 mm med 20 mm plisséväv.

⁸ Vid bredd under 59 cm är max. höjd 270 cm.

¹⁸ Tillverkas inte med Duette® RD.

¹⁹ 100 cm vid höjd över 270 cm.



2 ___ MODELLER UPPSPÄND MED WIRE

Använd modellnummer i parantes (), när produkten monteras omvänt.
Om max. yta inte är i fylltd, så är max. bredd x höjd möjlig.

TYP	Beskrivning	Modell	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ² beroende på viktgrupp				L-sidolist / LightLock™	U-sidolist			
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®					
													2	3				4/5		
<p>Trekantig</p> <p>TYP 5 B</p>	<p>Frihängande plissé för skråfönster. Betjäning - och motor på högsta punkten. För lodräta fönster.</p> <p>C-mått (skrå) se max. bredd D-mått 10-150 cm A-mått min. 40 cm V-mått 1701 max. 60°</p> <p>V-mått - modell 1709 5-20g, när C-mått > 240 cm 20-50g, när C-mått < 240 cm</p>	1701	Linlås när vinkel < 50° Linhållare när vinkel > 50°	•	•	•	•	40	210	200										
		1709	PowerView® XL överlist med inbyggt batteripack				•	•	92	240	180									
			PowerView® XL överlist						92	240	180									
<p>Uppspänd med wire</p> <p>TYP 14</p>	<p>Uppspänd plissé med wire. För lutande eller vågräta fönster.</p> <p>Modell 215x monteras omvänt.</p>	2102 (2152)	Handtag	•	•			20	150 ¹¹	400										
		2106 (2156)	Motor 24V M25S			•	•		35 ¹⁷	230	400	6								
		2109 (2159)	PowerView® XL överlist			•	•		40	230	400	4								
<p>Uppspänd med 2 vävar</p> <p>TYP 14 A</p>	<p>Uppspänd plissé med med wire och med två olika vävar i samma plisségardin. För lutande eller vågräta fönster.</p> <p>Modell 2312 monteras omvänt.</p>	2302 (2352)	Handtag	•	•			20	150 ¹¹	400										
											350 ¹	5	4	3						
<p>Uppspänd med wire</p> <p>TYP 21</p>	<p>Uppspänd plissé med lina och wire¹⁴. För lodräta-, skrå- och vågräta fönster.</p> <p>Modell 2452 monteras omvänt.</p> <p>Tillverkas med monteringsprofil i topp.</p>	2402 (2452)	Handtag	•	•	•	•	20	100	260 ¹										
<p>Uppspänd med wire</p> <p>TYP 16 A</p>	<p>Uppspänd plissé med lina och wire¹⁴. För lodräta-, skrå- och vågräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm.</p> <p>Modell 265x monteras omvänt.</p>	2602 (2652)	Handtag	•	•	•	•	20	150 ¹¹	260 ¹										
		2606 (2656)	Motor 24V M25S			•	•	•	•	26	230 ¹¹	260 ¹		5	4					
		2609 (2659)	PowerView® XL överlist			•	•			26	230	260 ¹	4							
												4	3							

¹ För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 8.

¹¹ Vid bredder över 120 cm kan lister böjas.

¹⁴ På specialtyper rek. vi att man väljer Duette® väv istället för plissé, då produkterna kommer få många synliga linor.






¹⁷ Vi rekommenderar användning av transformator.

Används batteripack ska denna p.g.a. värme inte monteras mellan produkt och glas.



2 ___ MODELLER UPPSPÄND MED WIRE

Använd modellnummer i parantes (), när produkten monteras omvänt.
Om max. yta inte är ifylld, så är max. bredd x höjd möjlig.

TYP	Beskrivning	Modell	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ² beroende på viktgrupp					L-sidolist / LightLock™	U-sidolist
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®			
													2	3		4/5		
 Uppspänd med linor TYP 18 A	Uppspänd plissé med lina och wire ¹⁴ . För lodräta-, skrå- och vågräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm. Modell 266x monteras omvänt.	2612 (2662)	Handtag	•	•	•	•		20	150 ¹¹	260 ¹							
		2616 (2666)	Motor 24V M25S	•	•				26	230	260 ¹	5						
		2619 (2669)	PowerView® XL överlist	•	•				26	230	260 ¹	4						
 Uppspänd med wire TYP 19	Uppspänd plissé med lina och wire ¹⁴ . För lodräta-, skrå- och vågräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm. Modell 275x monteras omvänt. Tillverkas med monteringsprofil i topp.	2702 (2752)	Handtag	•	•	•	•		20	100	260 ¹							
		2706 (2756)	Motor 24V M25S	•	•	•	•		26	100	260 ¹							
		2709 (2759)	PowerView® XL överlist	•	•	•	•		26	100	260 ¹							
 Uppspänd med wire TYP 20	Uppspänd plissé med lina och wire ¹⁴ . För lodräta-, skrå- och vågräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm. Modell 276x monteras omvänt. Tillverkas med monteringsprofil i topp.	2712 (2762)	Handtag	•	•	•	•		20	150 ¹¹	260 ¹							
		2716 (2766)	Motor 24V M25S	•	•	•	•		26	150	260 ¹							
		2719 (2769)	PowerView® XL överlist	•	•	•	•		26	150	260 ¹							
 Uppspänd med wire TYP 16 B	Uppspänd plissé med lina och wire ¹⁴ . För lodräta-, skrå- och vågräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm. Modell 2852 monteras omvänt.	2802 (2852)	Handtag	•	•	•	•		40	100	260 ¹							
 Uppspänd med wire TYP 18 B	Uppspänd plissé med lina och wire ¹⁴ . För lodräta-, skrå- och vågräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm. Modell 2862 monteras omvänt.	2812 (2862)	Handtag	•	•	•	•		40	150 ¹¹	260 ¹							

¹ För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 8.





¹¹ Vid bredder över 120 cm kan lister böjas.

¹⁴ På specialtyper rek. vi att man väljer Duette® väv istället för plissé, då produkterna kommer få många synliga linor.



3 ___ MODELLER UPPSPÄND MED LINA

Använd modellnummer i parentes (), när produkten monteras omvänt.
Om max. yta inte är ifylld, så är max. bredd x höjd möjlig.

TYP	Beskrivning	Modell	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ² beroende på viktgrupp				L-sidolist / LightLock™	U-sidolist	Monteringsram	
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®				
													2	3					4/5
 Lodrat styrd TYP 2 / 13A	Lodrat styrd plissé med beslag i botten. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar. Vinkel: mellan 75-90 grader. Modell 3152 monteras omvänt.	3101	Linlås Linhållare	•	•				40	240	260	7					•		
		3102 (3152)	Handtag	•	•	•	•		15	150 ¹¹	230		5	5	3		•	•	•
		3105	Kedjedrag	•	•				50	Se väv	260								
						•	•			300	300 ¹		7	6	4				
		3106	Motor 12V/24V	•	•				45 ¹⁰	Se väv	260						•	•	
							•	•			360	300 ^{1,7}	6	6	4				
		3109	PowerView® XL överlist med inbyggt batteripack	•	•				83	Se väv	260		6	6	4				
		3109	PowerView® XL överlist	•	•				73 ²	360	300 ¹	6	6	4					
		3109	PowerView® XL överlist	•	•				45	Se väv	260		6	6	4		•		
						•	•			360	300 ¹	6	6	4					
 Lodrat uppspänd TYP 13 B	Uppspänd plissé med steglöst snörstopp. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar. Modell 3152T1 monteras omvänt.	3102T1 (3152T1)	Handtag	•	•	•	•		15	150 ¹¹	230 ¹						•	•	•
		3106T1	Motor 12V/24V	•	•				45 ¹⁰	Se väv	260						•	•	
							•	•			360	300 ¹	6	6	4				
		3109T1	PowerView® XL överlist med inbyggt batteripack	•	•				83	Se väv	260								
		3109T1	PowerView® XL överlist	•	•				73 ²	360	300 ¹	6	6	4					
		3109T1	PowerView® XL överlist	•	•				45	Se väv	260					•			
						•	•			360	300 ¹	6	6	4					
 Enkeldrag TYP 7A	Uppspänd plissé, som kan dras upp från botten, observera att underlisten sätts fast i botten.	3161	Linlås Linhållare	•	•				40	Se väv	260						•		
							•	•			240	300 ¹	5	5	3				
		3166	Motor 24V	•	•				45 ¹⁰	Se väv	260						•	•	
							•	•			360	300 ^{1,7}	6	6	4				
		3166	Motor 12V	•	•				53	Se väv	260						•	•	
						•	•			300	300	6	6	4					
		3169	PowerView® XL överlist	•	•				45	Se väv	260								
						•	•			300	300 ¹	5	5	3					
		3169	PowerView® XL överlist m. inbyggt batteripack	•	•				83	Se väv	300 ¹								
						•	•		73 ²	360		5	5	3					
 Mellanglas Enkeldrag TYP 8B	Plissé med enkeldrag som kan dras upp från botten, med fast underlist. För montering i mellanglas. Lindrag är fast monterat på karmen. Levereras med linhållare. Min. djup 27 mm	3161	Mellanglas Linhållare	• ¹⁴	• ¹⁴				40	Se väv	260								
								• ¹⁸				• ¹⁸			240	300 ¹	5	5	3

¹ För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 8. ¹¹ Vid bredder över 120 cm kan lister böjas.

² 83 cm vid höjd över 270 cm.

⁷ Vid bredder under 51 cm är max. höjd 270 cm.

¹⁰ Med 24V motor med integrerad mottagare (1870141) är min. 117 cm.

¹⁴ På dessa specialtyper rekommenderar vi att man väljer Duette® väv i stället för plisséväv, annars kommer produkten få många synliga linor.

¹⁸ Tillverkas inte med Duette® RD väv.



3 ___ MODELLER UPPSPÄND MED LINA

Använd modellnummer i parentes (), när produkten monteras omvänt.
Om max. yta inte är i fyllid, så är max. bredd x höjd möjlig.

TYP	Beskrivning	Modell	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ² beroende på viktgrupp					L-sidolist / LightLock™	U-sidolist	Monteringsram
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®				
													2	3		4/5			
 Lodrät uppspänd TYP 15 A	Uppspänd plissé. Kan sänkas ned från toppen eller dras upp från botten. För lodräta fönster.	3242	Handtag	•	•	•	•		25	128 ¹¹	230 ¹			2,5	1,8	•	•	•	
		3242-XL	Handtag	•	•	•	•		128	180 ¹¹	230 ¹	3	3	2,5	Inte möjligt	•	•		
 Lodrät uppspänd TYP 15 C - NY	Kan sänkas ned från toppen eller dras upp från botten. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar.	3242T1	Handtag	•	•	•	•		25	128 ¹¹	230 ¹			2,5	1,8	•	•		
		3242T1 XL	Handtag	•	•	•	•		128	180 ¹¹ 170 ¹¹	230 ¹	3	3	2,5	Inte möjligt	•	•		
 Lodrät uppspänd TYP 15 B - NY	Uppspänd plissé monterad med lister med magneter i överlist. Kan sänkas ned från toppen eller dras upp från botten. För lodräta fönster, vippfönster och dörr.	3242T4	Handtag	•	•	•	•		25	128 ¹¹	230 ¹			2,5	1,8	•	•		
		3242T4 XL	Handtag	•	•	•	•		128	180 ¹¹ 170 ¹¹	230 ¹	3	3	2,5	Inte möjligt	•	•		
 TruFit® TYP 15 A TruFit	Uppspänd plissé med monteringslist som placeras på glaset eller fönsterkarm med dubbelhäftande tejp.	3242 TruFit	Handtag	•	•	•	•		25	128 ¹¹	230 ¹	3	3	2,5	Inte möjligt				
 TruFit® Glide TYP 15A TruFit Glide	Uppspänd plissé med monteringslist som placeras på glaset eller fönsterkarm med dubbelhäftande tejp. Alternativt kan listen placeras på fönsterkarm. Under-/överlist sitter fast i monteringslist.	3242 TruFit Glide	Drag	•	•	•	•		25	180 ¹¹	230 ¹	3	3	2,5	Inte möjligt				
 2 vävar TYP 12 C	Uppspänd plissé med två olika vävar. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar. Modell 3352 monteras omvänt.	3302 (3352)	Handtag	•	•	•	•		25	150 ¹¹	230 ¹			3	2,5	1,5	•	•	
 2 vävar TYP 12 B	Uppspänd plissé med två olika vävar. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar.	3302T1	Handtag	•	•	•	•		25	150 ¹¹	230 ¹			3	2,5	1,5	•	•	•






¹ För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 8.

¹¹ Vid bredder över 120 cm kan det förekomma att listerna böjer sig.



3 ___ MODELLER UPPSPÄND MED LINA

Använd modellnummer i parentes (), när produkten monteras omvänt.
Om max. yta inte är i fyllid, så är max. bredd x höjd möjlig

TYP	Beskrivning	Modell	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ² beroende på viktgrupp				L-sidolist / LightLock™	U-sidolist	Monteringsram
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®			
													2	3				
 TYP 15A Dubbel	Uppspänd plissé med två olika vävar. Kan sänkas ned från toppen eller dras upp från botten. För lodräta fönster, vippfönster och dörr.	3322	Handtag	•	•	•	•	25	128	230	2,5	2,5	2	Inte möjligt	•	•	•	
 Uppspänd TYP 5	Uppspänd plisse med handtag för fönster med skrå. När vinkel är över 35 grader, kan produkten ENDAST betjänas upp till mellanlisten. B-mått max. 150 cm b-mått min. 7 cm./max. 150 cm C-mått min. 10 cm A-mått min. 40 cm V-mått max. 50°	3402	Handtag	•	•	•	•	30	128	230 ¹	2,5	2,5	2,5	Inte möjligt				
 Kvartscirkel TYP 6 A	Stationär plissé i kvartscirkel. Kan monteras omvänt.	3507	Stationär	•	•	•	•	15	60	60								
 Halvmåne TYP 6	Stationär plissé till halvmånefönster. Höjden ska alltid vara bredd/2. Kan monteras omvänt.	3517	Stationär	•	•	•	•	15	120	60								
 TYP 5 C	Frihängande plissé för fönster med skråarm. Över- och underlist är fast monterat. Mittenlisten dras upp från underlisten. B-mått max. 230 cm C-mått min. 10 cm B-mått min. 40 cm V-mått max. 60°	3751	Linlås Linhållare	•	•	•	•	40	210	180	5	5	5	Inte möjligt				

¹ För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 8.



3 ___ MODELLER UPPSPÄND MED LINA

Använd modellnummer i parentes (), när produkten monteras omvänt.
Om max. yta inte är ifylld, så är max. bredd x höjd möjlig.




TYP	Beskrivning	Modell	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ² beroende på viktgrupp			L-sidolist / LightLock™	U-sidolist	
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe				Duette® Architella®
													2	3			
 Lodrät uppspänd TYP 16	Uppspänd plissé med lina ¹⁴ . För lodräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm. Modell 3852 monteras omvänt.	3802 (3852)	Handtag	•	•	•	•	•	40	150 ¹¹	230 ¹	3	2,5	Inte möjligt			
 Uppspänd med lina TYP 18	Uppspänd plissé med lina ¹⁴ . För lodräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm. Modell 3862 monteras omvänt.	3812 (3862)	Handtag	•	•	•	•	•	50	150 ¹¹	230 ¹			Inte möjligt			

¹ För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 8.

¹¹ Vid bredder över 120 cm kan det förekomma att listerna böjer sig.

¹⁴ På dessa specialtyper rekommenderar vi att man väljer Duette® väv i stället för plisséväv, annars kommer produkten få många synliga linor.

SKYLIGHT

TYP	Beskrivelse	Modell	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ² beroende på viktgrupp			
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®
													2	3	
 Skylight TYP 9	För takfönster monterad på kanten av nisch med överlist och 29 mm sidolister ⁶ .			•	•				30	135	220 ^{1/20}			2,25	
 Top Down/ Bottom Up TYP 9 B	Plissé monterad på kanten av nischen med sidolister och wirefötter i topp och botten ⁶ .			•	•				30	135	220 ^{1/20}			2,25	
 Skylight 2 vävar TYP 9 A	För takfönster med två olika vävar monterad på kanten av nisch med överlist och 29 mm sidolister ^{19, 6} .			•	•				30	135	220 ^{1/20}			2,25	

¹ För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 8. ¹⁹ På Dag & Natt kan 32 mm Duette® inte placeras nederst.

⁶ Kan inte monteras i velux fönster som har monteringsbeslag utan att ta bort delen.

²⁰ Vid bredd över 100 cm är höjden begränsad till 150 cm.