













## 16 - 25 MM ALUMINIUM

| Typ   | Beskrivning   | Lamell/<br>system              | Betjäning                           | Bredd                    |                  | Höjd |                            | Max.<br>yta m <sup>2</sup> |
|---|---|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------|------|----------------------------|----------------------------|
|   |   |                                |                                     | Min.                     | Max.             | Min. | Max.                       |                            |
| <br>TYP 1<br>Frihängande   | Frihängande persienn.<br>Kan monteras i tak eller på vägg.<br><br>Hold-down beslag finns som<br>tillbehör <sup>1</sup> .<br><br>Alla modeller - med undantag LiteRise <sup>®</sup><br>tillverkas med wirestyrning (typ 2).<br><br>Till montering i lodräta fönster,<br>vippfönster och dörrar.  | 16/25 mm<br>standard           | Lina/<br>vridstång                  | 27                       | 330 <sup>8</sup> | 20   | 300 <sup>1</sup>           | 6                          |
|   |   |                                | Kedjedrag <sup>7</sup>              | 38                       | 330 <sup>8</sup> | 20   | 200/<br>300 <sup>1/3</sup> | 6 <sup>9</sup>             |
|   |   |                                | PowerView <sup>®</sup> <sup>7</sup> | 53                       | 330 <sup>8</sup> | 20   | 300 <sup>1</sup>           | 5,5                        |
|   |   |                                | 24V motor                           | 51                       | 330 <sup>8</sup> | 20   | 300 <sup>1</sup>           | 5,5                        |
|   |   | 25 mm<br>LiteRise <sup>®</sup> | Handtag                             | 33                       | 200              | 20   | 180/<br>200 <sup>2</sup>   | 3,6                        |
|   |   | 25 mm<br>MegaView <sup>®</sup> | Lina/<br>vridstång <sup>7</sup>     | 32                       | 330              | 20   | 300                        | 4                          |
|   |   |                                | Kedjedrag <sup>7</sup>              | 41                       | 330              | 20   | 200/<br>300 <sup>3</sup>   | 4                          |
| PowerView <sup>®</sup> <sup>7</sup>   | 53  |                                | 330                                 | 20                       | 300              | 4    |                            |                            |
| 24V motor <sup>7</sup>  | 60  | 330                            | 20                                  | 200/<br>300 <sup>3</sup> | 4                |      |                            |                            |
| <br>TYP 5<br>Skråfönster   | Frihängande med skrå överlist. Lameller kan<br><u>inte</u> åka upp över trekanten, och betjäningen<br>sitter alltid i trekantens lägsta sida.<br><br>skrå-mått max. 200 cm<br>b-mått min. 10 cm<br>max. 125 cm<br>a-mått min. 40 cm<br>V-mått 10-45° <br><br><b>Notera:</b><br>om mått b är större än mått a, så är vinkeln > 45°.<br>Hold-down beslag finns som tillbehör. <sup>4</sup> | 25 mm                          | Lina/<br>vridstång                  | 40                       | skrå-mått<br>200 | 20   | 230                        | 3,8                        |
| <br>TYP 8<br>Mellanglas  | Frihängande; för montering i mellanglas.<br>Lindrag och vridstång är fastmonterat<br>på karmen. Montering i tak.  | 16/25 mm<br>Standard           | Lina/<br>vridstång                  | 27                       | 330              | 20   | 300                        | 4                          |
| <br>TYP 9<br>Skylight  | Persienn till lutande takfönster med<br>sidokanaler. Steglös betjäning i underlist.<br><br>Dragstång finns som tillval.<br>Minsta nischdjup 45 mm.<br>Vinkel: mellan 30-90°   | 25 mm                          | Handtag och<br>vridknapp            | 30                       | 120              | 30   | 160                        | 1,9                        |
| <br>TYP 15A<br>TDBU, standard                                  | Uppspänd persienn med linor i vänster<br>och höger sida. Kan dras både<br>uppifrån och nedifrån.<br><br>Vinkel: mellan 75-90°   | 16/25 mm                       | Handtag<br>och<br>vinkelreglage     | 31                       | 150              | 20   | 230                        | 2                          |
| <br>TYP 15A<br>TruFit <sup>®</sup> / TruFit <sup>®</sup> Glide | Uppspänd persienn med linor i vänster<br>och höger sida. Kan dras både<br>uppifrån och nedifrån.<br><br>Vinkel: mellan 75-90°   | 16/25 mm                       | Handtag<br>och<br>vinkelreglage     | 31                       | 150              | 20   | 230                        | 2                          |
| <br>TYP 15A<br>TDBU Framefix™                                  | Uppspänd persienn med linor i vänster<br>och höger sida. Kan dras både<br>uppifrån och nedifrån.<br><br>Vinkel: mellan 75-90°<br><br>Se sida 23 för montering.  | 16/25 mm                       | Handtag<br>och<br>vinkelreglage     | 36,4                     | 155,4            | 25,4 | 235,4                      | 2                          |

<sup>1</sup> Max. höjd med 16 mm lameller är 230 cm.<sup>2</sup> Vid bredder större än 140 cm är max. höjd 180 cm.<sup>3</sup> Vid bredder mindre än 46 cm är max. höjd 200 cm. På MegaView<sup>®</sup> är gällande 53 cm.<sup>4</sup> Med Hold-down beslag kortas underlisten 7,5 mm i varje sida, så det finns plats för Hold-down beslag under färdigbredd.<sup>5</sup> Max. yta är 4 m<sup>2</sup> med stälkedja.<sup>7</sup> Inte möjligt med breda stegband.<sup>8</sup> Max. bredd med 16 mm lameller är 270 cm.<sup>9</sup> Max. 4 m<sup>2</sup> med QuickRelease.



## 35 MM ALUMINIUM


| Typ   | Beskrivning  | Lamell/<br>system | Betjäning                | Bredd |      | Höjd |      | Max. yta<br>m <sup>2</sup> |
|---|--|-------------------|--------------------------|-------|------|------|------|----------------------------|
|   |  |                   |                          | Min.  | Max. | Min. | Max. |                            |
| <br>TYP 1<br>Frihängande | Frihängande persienn.<br>Kan monteras i tak eller på vägg.<br><br>Hold-down beslag finns som<br>tillbehör Lina/vridstång. <sup>2</sup><br><br>Alla modeller kan beställas med<br>wirestyrning (typ 2) mot priställägg. | 35 mm             | Lina/<br>vridstång       | 36    | 400  | 20   | 300  | 9                          |
|   |  |                   | Kedjedrag <sup>1</sup>   | 45    | 400  | 45   | 400  | 9                          |
|   |  |                   | PowerView® <sup>3</sup>  | 72    | 400  | 20   | 400  | 16                         |
|   |  |                   | 230V motor <sup>1</sup>  | 72    | 400  | 20   | 400  | 16                         |
| <br>TYP 9<br>Skylight    | Persienn till lutande takfönster med<br>sidokanaler. Steglös betjäning i<br>underlist.<br><br>Dragstång finns som tillval.<br>Minsta nischdjup 45 mm.  | 35 mm             | Handtag och<br>vridknapp | 30    | 160  | 30   | 160  | 2,4                        |

<sup>1</sup> Levereras på 50 mm överlist. Med sidodrag tillverkas lameller och underlist 12 mm kortare än färdigbredd på betjäningssida.

<sup>2</sup> Med hold-down beslag kortas underlisten 15 mm i varje sida, så det finns plats för hold-down beslag inom färdigbredd.

<sup>3</sup> PowerView® tillverkas på 50 mm överlist. Kan inte tillverkas med breda stegband och/eller med wire. Motor placeras på vänster sida.

## 50-70 MM ALUMINIUM

| Typ   | Beskrivning   | Modell                 | Lamellbredd, mm |    | Betjäning                            | Bredd             |                  | Höjd |      | Max. yta<br>m <sup>2</sup> |
|---|---|------------------------|-----------------|----|--------------------------------------|-------------------|------------------|------|------|----------------------------|
|   |   |                        | 50              | 70 |                                      | Min.              | Max.             | Min. | Max. |                            |
| <br>TYP 1<br>Frihängande | Frihängande persienn.<br>Kan monteras i tak eller<br>på vägg.<br><br>Tillverkas med<br>wirestyrning<br>(typ 2) <sup>5</sup> eller med<br>hold-down beslag mot<br>priställägg. <sup>2</sup><br><br>Tillverkas med breda<br>stegband mot pris-<br>tillägg. <sup>1</sup> | Standard               | •               | •  | Linor vinkling/sänkning              | 46                | 495              | 20   | 400  | 12,5                       |
|   |   |                        | •               | •  | Linor vinkling/sänkning              | 46                | 495              | 20   | 400  | 12,5                       |
|   |   |                        | •               | •  | Sidodrag <sup>3</sup>                | 46                | 495              | 40   | 500  | 10,0                       |
|   |   |                        | •               | •  | LiteRise®                            | 50                | 300              | 40   | 240  | 7,2                        |
|   |   |                        | •               | •  | PowerView® <sup>1</sup>              | 72                | 495              | 40   | 500  | 20,0                       |
|   |   |                        | •               | •  | Motor 230V                           | 65,5 <sup>7</sup> | 495 <sup>4</sup> | 40   | 500  | 20,0                       |
|   |   | Standard,<br>MegaView® | •               | •  | Linor vinkling/sänkning <sup>8</sup> | 46                | 400              | 40   | 300  | 9,0                        |
|   |   |                        | •               | •  | Lina/vridstång <sup>8</sup>          | 46                | 400              | 40   | 300  | 9,0                        |
|   |   | Design XL              | •               | •  | Linor vinkling/sänkning              | 46                | 490              | 20   | 400  | 12,5                       |
|   |   |                        | •               | •  | Lina/vridstång                       | 46                | 490              | 20   | 400  | 12,5                       |
|   |   |                        | •               | •  | Sidodrag                             | 46                | 490              | 40   | 500  | 10,0                       |
|   |   |                        | •               | •  | LiteRise®                            | 50                | 300              | 40   | 240  | 7,2                        |
|   |   |                        | •               | •  | PowerView® <sup>1</sup>              | 75,5              | 490              | 40   | 500  | 20,0                       |
|   |   |                        | •               | •  | Motor 230V                           | 72                | 490 <sup>4</sup> | 40   | 500  | 20,0                       |
|   |   | Design XL<br>MegaView® | •               | •  | Linor vinkling/sänkning <sup>8</sup> | 46                | 400              | 20   | 300  | 9,0                        |
|   |   |                        | •               | •  | Lina/vridstång <sup>8</sup>          | 46                | 400              | 20   | 300  | 9,0                        |

<sup>1</sup> PowerView® kan inte tillverkas med breda stegband och/eller wire. Motor placeras på vänster sida.

<sup>2</sup> Endast med lina för vinkling/sänkning och lina/vridstång. Med hold-down beslag kortas underlisten 15 mm i varje sida, så det finns plats för hold-down beslag inom färdigbredd.

<sup>3</sup> Med standard system kommer överlisten vara 12 mm bredare än färdigbredd (lameller och underlist) på betjäningssidan.

<sup>4</sup> Kvalitet SoHo (lamell 4132, 4133, 4134 och 4135) tillverkas max. höjd 300 cm.

<sup>5</sup> LiteRise® och PowerView® tillverkas inte med wirestyrning.

<sup>7</sup> Bredd under 75 cm tillverkas med speciella beslag, alltså inte vridarmsbeslag.

<sup>8</sup> Inte möjligt med breda stegband.