




Modell	Beskrivning	Lamellbredd, mm		Betjäning	Min. bredd	Max. bredd	Min. höjd	Max. höjd	Max. yta, m ²	
		50	70						Elements	Standard
 Standard	Frihängande persienn. Kan monteras i tak eller vägg. Kan beställas med wirestyrning ⁵ (typ 2) och hold-down beslag mot pristillägg ³ . Går att få med breda stegband.	•	•	Lindrag	35	300	40	300	4,8	5,5
		•	•	Lindrag/vridstång	35	300	40	300	4,8	5,5
		•		LiteRise®	50	200	40	180	3,6	3,6
		•	•	Sidodrag ⁴	51	300	40	300	4,0	4,5
		•	•	PowerView® ¹	74,5	300	40	300	6,0	8,0
		•	•	Motor 230V ²	61,2	300	40	300	6,0	8,0

¹ PowerView® kan inte tillverkas med breda textila stegband. Motorn placeras alltid på vänster sida.

² Elements kan inte tillverkas med breda textila stegband.

³ Endast Lindrag och Lindrag/vridstång. Hold-down beslag kortas underlisten 15 mm i varje sida, så det finns plast för Hold-down beslag inom färdigbredd.

⁴ Med sidodrag tillverkas lameller och underlist 12 mm kortare än färdigbredd - på betjäningssida.

⁵ LiteRise® tillverkas inte med wirestyrning.

Persiennar bredare än 170 cm rekommenderas med motor p.g.a. den totala vikten.

På stora persienner rekommenderar vi att man endast vinklar lameller framför att höja/sänka.

