

Gardintyger





## ALLMÄNT

Luxaflex® gardintyger är en väl sammansatt kollektion tyger i hög kvalitet för både privat och offentlig miljö.

Kollektionen består av 42 kvaliteter - från transparenta till mörkläggande tyger. Alla kvaliteter kan beställas i löpmeter eller som färdigsydd gardin. Välj mellan 8 olika gardinmodeller.

Det är också möjligt att beställa hissgardiner med 27 av de 42 kvaliteterna, se kapitel Hissgardiner.



## MÅTTAGNING

Uppge alltid gardinens färdigbredd samt färdighöjd vid beställning av färdigsydda gardiner. OBS! Glöm inte att göra avdrag både för skena/stång samt frigång mot golv.

Gardinerna i prismatriserna bygger på färdigbredd utan skarv och färdighöjd upp till angivet mått.

Vid beställning av färdigsydd gardin som ej finns med i prismatris behöver mått och pris räknas ut. Använd gärna prisuträknaren i Excel som finns på Återförsäljarportalen. Se sid 12.

Väv kvalitet	Rullbredd	Pris
Akin, Be, Bologna, Bonheur, Brooklyn, Cannes Re-Life, Catalpa Re-Life, Circular Re-Life, Clipper, Clover Re-Life, Davon, Dream, Eternal Re-Life, Eton, Forecast, Forever Re-Life, Goodnight, Hidden, High, Kern (6811), Lauren, Oak, Ode, Polo, Savor, Schelp, Sea, Soil, Solid, Solo, Tana Recycle Re-Life, Twist, Vijg, Voyage, Wisper, Wood, Yoko, 6849, 6914, 6938, 6939	290-330 cm	Pristabell <sup>1</sup> sida 4-11
Feltwool	140-150 cm	Egen uträkning Sida 12

<sup>1</sup> Vid gardiner högre än max. mått angivet i prismatrisen på sida 4-11, vänds väven och egen uträkning på sida 12 används.

## SÖMNAD/AVSLUTNING

Gardinernas fäll sys med blindsöm. Nedtill sys gardinen antingen med tyngdband eller med bottensöm. På sid 13 finns översikt över vilket som är standard och som rekommenderas. Bottensöm är som standard 10 cm hög men det går också att välja 5, 6, 7, 8 och 12 cm höjd.



Blindsöm.



Tyngdband.



Bottensöm.



## MODELLÖVERSIKT

### Swing

Skapa snygg loungegardin med transparent swingband i polyester. Gardinen kommer med påmonterad rynkbandskrok. Swing x2 används när distinkta och djupa vågor önskas och Swing x1,5 används när mindre vågor och draperingsdjup önskas.

Swing x2



**Används med:**  
Gardinskena  
Glid på snöre, 8 cm



Draperingsdjup: ca. 16 cm

**Tyggång = Färdigbredd x 2 + sidesöm 18 cm**

Swing x1,5



**Används med:**  
Gardinskena  
Glid på snöre, 8 cm



Draperingsdjup: ca. 12 cm

**Tyggång = Färdigbredd x 1,5 + sidesöm 18 cm**

På swingband sitter alltid två extra rynkbandskrok (en i varje ände) för att kunna använda swingavslut (art nr 014200) som ger snyggare avslut på gardinen.

Ska swinggardinen användas som rumsavdelare kan dolt Swingband beställas. Då döljs bandet och krokarna under en ficka. 10 cm extra väv behövs och detta dras av från maxhöjden.

Swingavslut



Dolt swingband





## FORTS. MODELLÖVERSIKT

### Glid på band

Transparent glid på band i polyester används till gardinuppsättning med skena. Gliden är direkt påsydda på bandet och inga ytterligare tillbehör behövs.



**Används med:**  
Elite



**Tyggång = Färdigbredd x 1,5 + sidösöm 18 cm**

### Regis

Regis är ett vitt rynkband som levereras med rynkbandskrok. Tygets höjd är beräknad efter att kroken placeras längst upp, 5 mm från gardinkanten. Gardinen får täta pennveck genom att dra i snörena.



**Används med:**  
Gardinskena med glid  
Gardinstång med ring



**Tyggång = Färdigbredd x 2 + sidösöm 18 cm**

### Veckband

Transparent veckband som används tillsammans med 2-fingerkrok och skapar små veck upptill på gardinen. 2-fingerkrokar beställs separat och kommer därför inte påmonterade. Se Kapitel Skenor, flik Tillbehör & Övrigt för uträkning av antal.



**Används med:**  
Gardinskena med glid  
Gardinstång med ring  
2-fingerkrok



**Tyggång = Färdigbredd x 1,3 + sidösöm 18 cm**

### Sydd veck – dubbel

Finessen med denna uppsättning är de fastsydda färdiga vecken och att gardinen kommer med en justerbar påmonterad krok. Krokarna ger dig möjligheten att höja gardinen 8 cm för att helt eller delvis täcka skenan.



**Används med:**  
Gardinskena med glid  
Gardinstång med ring



**Tyggång = Färdigbredd x 2 + sidösöm 18 cm**

### Öljet

Öljetterna i stål har en innerdiameter på 40 mm och används för gardinuppsättning med gardinstång. Fördelen med öljetter är att gardinen får fina vågor, likt en loungegardin, inga ytterligare tillbehör behövs.

Avstånd ovkant gardin till ovkant stång är 25 mm.  
Avstånd mellan öljetter är 18-20 cm.



**Används med:**  
Gardinstång

**Tyggång = Färdigbredd x 2 + sidösöm 18 cm**

### Multipocket

Multipocket är ett vitt rynkband som levereras med rynkbandskrok. Flertal fickor för flexibel placering av kroken. Tygets höjd är beräknad efter att kroken placeras längst upp, 5 mm från gardinkanten. Gardinen får täta veck genom att dra i snörena.



**Används med:**  
Gardinskena med glid  
Gardinstång med ring



**Tyggång = Färdigbredd x 2 + sidösöm 18 cm**



## VÄVKVALITET

De flesta vävkviteterna består främst av 100% polyester, där största delen är av flamsäker kvalitet. Vävkviteter gjorda av naturmaterial såsom ull och linne finns också att välja. Se tabell på sida 13.

### DimOut/Mörkläggande

Om gardinen ska vara helt mörkläggande så finns kviteterna Dream och Goodnight. Alternativt kan Davon, Eternal Re-Life, Hidden, Kern (6811), Solid och 6849 väljas som är delvis mörkläggande (dimout).

Var uppmärksam på att det kan vara stor skillnad på en ljus eller mörk färg i samma kvalitet.

Små hål från sömnaden kan bli synliga i solljus.

### Foder

Det går också att få sydd gardin med foder; se kvalitet Seta (Tät) och Ferla (Mörkläggande). Dessa vävar är inte flamsäkra. Fodret sys fast upptill och på sidorna. Se tabell på sida 13 vilka kviteter som går att fodra.

### Ljudabsorberande väv

Kviteterna Ode, Solid samt Feltwool har uppmätta akustikvärden – fråga kundtjänst efter certifikat.

### Återvunnen väv

Kvitet Sea är en transparent flamskyddande väv, som består av 50% återvunnen plast från världshaven.

Re-life är kviteter med återvunnen polyester där väven består av antingen post-consumer eller pre-consumer material.

Trevira CS Eco är återvunnen Trecira CS Eco fiber och tråd (GRS certifiering).

### Naturmaterial

I kollektionen finns kviteter av naturmaterial såsom bomull, ull och lin, som är mer levande än syntetiskt material. Dessa kviteter påverkas av fukt och temperaturförändringar, vilket betyder att gardinen då minskas eller ökas i bredd och höjd.

Kvitet Soil är tillverkad av en blandning av lin och bomull, vilket betyder att väven kan få veck och rynkor.

Kvitet Wood är tillverkad av materialen linne samt Tencel™ Lyocell, som är ett 100% nedbrytbart konstfibermaterial av trä som tillverkas i en stängd cirkulär och hållbar produktionsprocess.

---

## SKARV

Vid vänd väv och eventuell skarv tillverkas gardinen med hel våd och skarvas sedan med resterande våd. Som standard tillverkas skarven så långt åt vänster som möjligt. Skarv till höger är också möjligt att beställa. Om par beställs så blir det en höger och en vänster gardin. Kvalitet Eternal Re-Life, Soil, Savor och Bologna kan inte vändas då väven riskerar att bli längre.





Löpmeterväv som beställs över 10 meter i ett stycke kan ha vävfel. Vi rekommenderar att beställa kvantiteter på max 10 meter på separata orderrader istället eller uppge skärmått vid beställning.

## TYGSERIE - FAKTA OCH PRISER FÖR TYG PÅ LÖPMETER

Kvalitet	Transparens	Material <sup>2</sup>	Flam-skyddande	Standard avslut		Löpmeter tyg med tyngdband	Rullbredd cm	Pris per löpmeter
				Tyngdband	Bottensöm <sup>1</sup>			
Akin	Transparent	100% Trevira CS Eco	•		•		305	
Be	Tät	100% PES	•		•		310	
Bologna <sup>4</sup>	Tät	100% PES			•		295	
Bonheur	Transparent	100% PES			•		290	
Brooklyn	Transparent	50% PES 50% Co		•			300	
Cannes Re-Life	Semi-transparent	80% RCY PES FR 20% PES FR	•		•		315	
Catalpa Re-Life	Transparent	100% RCY PES			•		295	
Circular Re-Life	Tät	100% RYC PES					300	
Clipper	Tät	100% PES			•		300	
Clover Re-Life	Tät	100% RYC PES			•		300	
Davon	Dim-out	100% PES			•		300	
Dream	Mörkläggande	100% PES	•		•		290	
Eternal Re-Life <sup>4</sup>	DimOut	85% RCY PES / 15% PES			•		305	
Eton	Transparent	90% Pc, 10% PI			•		295	
Feltwool	Tät	70% Wo, 25% PES, 5% Pa	•		•		150	
Ferla	Foder, mörkläggande <sup>3</sup>	100% PES					280	
Forecast	Transparent	100% Trevira CS	•	•		•	310	
Forever Re-Life	Transparent	78% RCY PES, 18% Lyc, 4% Co					300	
Goodnight	Mörkläggande	100% Polyester	•		•		290	
Hidden	Dimout	100% PES	•		•		295	
High	Transparent	100% PES	•	•			320	
Kern (6811)	Dimout	100% PES	•		•		295	
Lauren	Tät	100% PES			•		295	
Oak	Transparent	72% Li, 28% PES			•		320	
Ode	Tät	100% PES	•		•		300	
Polo	Tät	100% PES			•		300	
Savor <sup>4</sup>	Semi-transparent	100% Pa			•		310	
Schelp	Tät	50% Vi, 25% PES, 15% Li			•		300	
Sea	Semi-transparent	100% PES	•	•			300	
Seta	Foder, tät <sup>3</sup>	100% PES					280	
Soil <sup>4</sup>	Tät	61% Li, 39% Co			•		290	
Solid	Dimout	100% PES	•		•		300	
Solo	Transparent	100% PES	•	•			300	
Tana Recycle Re-Life	Transparent	100% Trevira CS Eco	•		•		320	
Twist	Semi-transparent	67% PES / 33% Vi			•		300	
Vijg	Transparent	100% PES			•		325	
Voyage	Semi-transparent	100% PES			•		300	
Wisper	Transparent	100% Trevira CS	•	•			300	
Wood	Tät	75% LYOCELL / 25% Li			•		300	
Yoko	Transparent	50% Li, 50% PES			•		300	
6849	Dimout	100% PES	•		•	•	295	
6914	Tät	100% PES	•		•		300	
6938	Transparent	57% PES, 34% Md, 9% Wo		•			295	
6939	Tät	100% PES			•		295	

<sup>1</sup> Höjden på bottensöm är standard 10 cm, d.v.s. fäll en gång.

<sup>2</sup> CO = Bomull, Lyc = lycocell, Li = Lin, Md = Modal, Pa = akryl, PES = Polyester, RCY PES = återvunnen polyester, Vi = Viskos, Wo = Ull.

<sup>3</sup> Foder säljs tillsammans med huvudtyg alternativt som löpmeter. Kvaliteterna Akin, Davon, Dream, Feltwool, Forecast, Goodnight, Oak, Solid, Solo, Yoko och 6938 tillverkas inte med foder.

<sup>4</sup> Väv är ej vävbar så max höjd är begränsad.

## SÖM

Modeller	Tyngtgång, faktor	Pris per längd, vid tyger som vänds/dras upp
Swing x 2, Sydda veck – dubbel, Öljett, Multipocket och Regis	2	
Swing x 1,5 och Glid på band	1,5	
Veckband	1,3	

