

Gardinlengder





GENERELT

Luxaflex® stoffgardiner er en bred kolleksjon av vev til gardinlengder for både private og offentlige miljøer.

Kolleksjonen består av 42 kvaliteter - fra transparente til mørkleggende vev. Alle kvaliteter kan bestilles som løpemeter eller som ferdigsydde gardiner. Velg mellom 8 forskjellige gardinmodeller.

Det er også mulig å bestille liftgardiner av 27 av de 42 kvalitetene - se kapittel Liftgardiner.



MÅLTAKING

Oppgi alltid gardinens ferdigbredde og ferdighøyde ved bestilling av ferdigsydde gardiner. OBS! Glem ikke å trekke fra for både skinne/stang, samt frigang mot gulv.

Gardinene i prismatrisene er basert på ferdig bredde uten skjøt og ferdighøyde opp til angitt mål.

Ved bestilling av ferdigsydd gardin som ikke er inkludert i prismatrisen, må mål og pris beregnes. Benytt gjerne Prisberegner i Excel som finnes på Forhandlerportalen. Se side 12.

Stoffkvalitet	Rullebredde	Pris
Akin, Be, Bologna, Bonheur, Brooklyn, Cannes Re-Life, Catalpa Re-Life, Circular Re-Life, Clipper, Clover Re-Life, Davon, Dream, Eternal Re-Life, Eton, Forecast, Forever Re-Life, Goodnight, Hidden, High, Kern (6811), Lauren, Oak, Ode, Polo, Savor, Schelp, Sea, Soil, Solid, Solo, Tana Recycle Re-Life, Twist, Vjig, Voyage, Wisper, Wood, Yoko, 6849, 6914, 6938, 6939	290-330 cm	Pristabell ¹ side 4-11
Feltwool	140-150 cm	Egen utregning Side 12

¹ Ved gardiner høyere enn maks mål angitt i prismatrisen på side 4-11, vendes vevet og egen utregning på side 12 anvendes.

SØM/AVSLUTNING

Fallen på gardinene er sydd med blindsøm. Nederst er gardinen sydd enten med tyngdebånd eller bunnsøm. På side 13 er det en oversikt over hva som er standard og hva som anbefales. Bunnsøm er 10 cm høy som standard, men det er også mulig å velge 5, 6, 7, 8 og 12 cm høyde.



Blindsøm.



Tyngdebånd.



Enkelsøm.



MODELLOVERSIKT

Swing

Lag vakker loungegardin med transparent swingbånd i polyester. Gardinen kommer med påmontert rynkebåndskrok. Swing x2 gir distinkte og dype bølger. Den andre modellen Swing x1,5 gir mindre bølger og draperingsdybde.

Swing x2



Brukes med:
Gardinskinner
Glider på snor, 8 cm



Draperingsdybde: ca. 16 cm

Stofforbruk = Ferdigbredde x 2 + sidesøm 18 cm

Swing x1,5



Brukes med:
Gardinskinner
Glider på snor, 8 cm



Draperingsdybde: ca. 12 cm

Stofforbruk = Ferdigbredde x 1,5 + sidesøm 18 cm

På swingbånd sitter alltid to ekstra rynkebåndskroker (en i hver ende) for å kunne bruke Henger (art. nr. 014200) som gir en fin swing-avslutning på gardinen.

Skal swinggardinen benyttes som romdeler kan skjult swingbånd bestilles. Da er båndet og krokene gjemt under en lomme. Det trengs da 10 cm ekstra vev og dette trekkes av fra makshøyden.

Swingavslutning



Skjult swingbånd





FORTS. MODELLOVERSIKT

Bånd med glidere

Transparent bånd med glidere i polyester brukes for gardinoppsett med skinner. Glider er direkte sydd på båndet. Krever ikke ekstra tilbehør.



Brukes med:
Elite



Stofforbruk = Ferdigbredde x 1,5 + sidesøm 18 cm

Regis

Regis er et hvitt rynkebånd som leveres med rynkebåndskrok. Høyden på stoffet beregnes utfra at kroken plasseres øverst, 5 mm fra gardinkanten. Gardinen får tette bølger ved å dra i snorene.



Brukes med:
Gardinskinner med glider
Gardinstang med ring



Stofforbruk = Ferdigbredde x 2 + sidesøm 18 cm

Foldebånd

Transparent foldebånd som brukes sammen med 2-fingerkrok og lager små folder øverst på gardinen. 2-fingerkroker bestilles separat og kommer derfor ikke påmontert. Se kapittel Skinner & Stenger, under fliken Tilbehør & Øvrig, for utregning av antall.



Brukes med:
Gardinskinner med glider
Gardinstang med ring
2-fingerkrok



Stofforbruk = Ferdigbredde x 1,3 + sidesøm 18 cm

Sydde folder – dobbel

Finessen med dette oppsettet er den fastsydde ferdige folden, samt at gardinen kommer med en justerbar påmontert krok. Krokene gjør at du kan heve/senke gardinen 8 cm, og på den måten skjule skinnen/stangen helt eller delvis.



Brukes med:
Gardinskinner med glider
Gardinstang med ring



Stofforbruk = Ferdigbredde x 2 + sidesøm 18 cm

Malje

Maljer i stål har en innerdiameter på 40 mm og brukes til gardinoppsett med gardinstang. Fordelen med maljer er at gardinen får fine bølger, som en loungegardin. Krever ikke ekstra tilbehør.

Avstanden fra gardinens overkant til stangens overkant er 25 mm. Avstand mellom maljer er 18-20 cm.



Brukes med:
Gardinstang

Stofforbruk = Ferdigbredde x 2 + sidesøm 18 cm

Multipocket

Multipocket er et hvitt rynkebånd som leveres med rynkebåndskrok. Flere lommer for fleksibel plassering av kroken. Høyden på stoffet beregnes utfra at kroken plasseres øverst, 5 mm fra gardinkanten. Gardinen får tette bølger ved å dra i snorene.



Brukes med:
Gardinskinner med glider
Gardinstang med ring



Stofforbruk = Ferdigbredde x 2 + sidesøm 18 cm



STOFFKVALITETER

De fleste vevkvalitetene består hovedsakelig av 100% polyester, hvorav de fleste er av flammehemmende kvalitet. Vevkvaliteter laget av naturlige materialer som ull og lin er også tilgjengelig. Se tabell side 13.

DimOut/Mørkleggende

Skal gardinen være helt mørkleggende så finnes kvalitetene Dream og Goodnight. Alternativt er kvaliteten Davon, Eternal Re-Life, Hidden, Kern (6811), Solid og 4849 delvis mørkleggende (DimOut).

Vær oppmerksom på at det kan være stor forskjell på lys og mørk farge i samme kvalitet.

Små hull i sømmen kan forekomme og vil ses i sollys.

Fôr

Du kan også få sydd gardiner med fôr; se kvalitet Seta (Tett) og Ferla (mørkleggende). Disse er ikke flammehemmende. Fôret er sydd fast øverst og i sidene. Se tabell side 13 for hvilke kvaliteter som kan føres.

Lydabsorberende vev

Kvalitetene Ode, Solid og Feltwool har oppmålte akustiske verdier - spør kundeservice om sertifikater.

Resirkulert vev

Kvaliteten Sea er en transparent, flammehemmende vev som består av 50% resirkulert plast fra verdenshavene.

Re-life er kvaliteter med resirkulert polyester hvor veven består av enten post-consumer eller pre-consumer materiale. Trevira CS Eco er resirkulert Trecira CS Eco fibre og tråd (GRS sertifisering).

Naturmaterialer

Kolleksjonen inneholder kvaliteter laget av naturmaterialer som bomull, ull og lin, som er mer levende enn syntetiske materialer. Disse kvalitetene påvirkes av fukt og temperaturendringer noe som betyr at gardinen da minker eller øker i bredde og høyde.

Kvaliteten Soil er laget av en blanding av lin og bomull, noe som gjør at veven vil få folder og krølle seg.

Kvaliteten Wood er laget av lin og Tencel™ Lyocell, som er et kunstfiber materiale laget av trefibre i en lukket bærekraftig prosess, og er 100% nedbrytbar.

SKJØTET OG VENDT VEV

Når stoffet til en gardin vendes og eventuelt skjøtes, lages gardinen av en hel høyde stoff og deretter skjøtes. Som standard lages skjøten så langt til venstre som mulig, men det er også mulig å få skjøt plassert på høyre side. Når man velger å bestille 2 segmenter (for delt parkering) så er skjøten plassert på høyre side av et segment og på venstre side av andre segment. Kvalitetene Eternal Re-Life, Soil, Savor og Bologna kan ikke vendes, da gardinen risikerer å strekke seg og bli lenger i bruk.





Løpemetervev som bestilles over 10 meter i ett stykke kan ha feil i vevet. Vi anbefaler at man bestiller lengder på maks 10 meter på separate ordrelinjer eller oppgir skjæremål ved bestilling.

STOFFSERIER - INFORMASJON OG PRISER PÅ LØPEMETER

Kvalitet	Åpenhet	Materiale ²	Flamme-hemmende	Standard avslutning		Løpemetestoff med tyngdebånd	Rullbredde cm	Pris pr. løpemeteter
				Tyngdebånd	Enkelsøm ¹			
Akin	Transparent	100% Trevira CS Eco	•		•		305	
Be	Tett	100% PES	•		•		310	
Bologna ⁴	Tett	100% PES			•		295	
Bonheur	Transparent	100% PES			•		290	
Brooklyn	Transparent	50% PES 50% Co		•			300	
Cannes Re-Life	Semi-transparent	80% RCY PES FR 20% PES FR	•		•		315	
Catalpa Re-Life	Transparent	100% RCY PES			•		295	
Circular Re-Life	Tett	100% RYC PES					300	
Clipper	Tett	100% PES			•		300	
Clover Re-Life ⁴	Tett	100% RCY PES			•		300	
Davon	Dim-out	100% PES			•		300	
Dream	Mørkleggende	100 % PES	•		•		290	
Eternal Re-Life	DimOut	85% RCY PES / 15% PES			•		305	
Eton	Transparent	90% Pc, 10% PI			•		295	
Feltwool	Tett	70% Wo, 25% PES, 5% Pa	•		•		150	
Ferla	Fôr, mørkleggende ³	100% PES					280	
Forecast	Transparent	100% Trevira CS	•	•		•	310	
Forever Re-Life	Transparent	78% RCY PES, 18% Lyc, 4% Co					300	
Goodnight	Mørkleggende	100% Polyester	•		•		290	
Hidden	Dimout	100% PES	•		•		295	
High	Transparent	100% PES	•	•			320	
Kern (6811)	Dimout	100% PES	•		•		295	
Lauren	Tett	100% PES			•		295	
Oak	Transparent	72% Li, 28% PES			•		320	
Ode	Tett	100% PES	•		•		300	
Polo	Tett	100% PES			•		300	
Savor ⁴	Semi-transparent	100% Pa			•		310	
Schelp	Tett	50% Vi, 25% PES, 15% Li			•		300	
Sea	Semi-transparent	100% PES	•	•			300	
Seta	Fôr, tett ³	100% PES					280	
Soil ⁴	Tett	61% Li, 39% Co			•		290	
Solid	Dimout	100% PES	•		•		300	
Solo	Transparent	100% PES	•	•			300	
Tana Recycle Re-Life	Transparent	100% Trevira CS Eco	•		•		320	
Twist	Semi-transparent	67% PES / 33% Vi			•		300	
Vijg	Transparent	100% PES			•		325	
Voyage	Semi-transparent	100% PES			•		300	
Wisper	Transparent	100% Trevira CS	•	•			300	
Wood	Tett	75% LYOCELL / 25% Li			•		300	
Yoko	Transparent	50% Li, 50% PES			•		300	
6849	Dimout	100% PES	•		•	•	295	
6914	Tett	100% PES	•		•		300	
6938	Transparent	57% PES, 34% Md, 9% Wo		•			295	
6939	Tett	100% PES			•		295	

¹ Høyde på bunnsøm er som standard 10 cm - et ombuk.

² CO = bomull, Lyc = lyocell, Li = lin, Md = modal, Pa = akryl, PES = polyester, RCY PES = resirkulert polyester, Vi = Viskose, Wo = ull.

³ Fôr selges sammen med hovedstoff eller som løpemeteter. Kvalitetene Akin, Davon, Dream, Feltwool, Forecast, Goodnight, Oak, Solid, Solo, Yoko og 6938 produseres ikke med fôr.

⁴ Vev er ikke vendbart, så maksimal høyde er begrenset.

SØM

Modeller	Stofforbruk, faktor	Pris pr. lengde; ved stoff som vendes/trekkes opp
Swing x 2, Sydde folder - dobbel, Maljer, Multipocket, Regis	2	
Swing x 1,5 og bånd med glide	1,5	
Foldebånd	1,3	

