






## 1 \_\_\_ FRITHÆNGENDE MODELLER

Såfremt max. m<sup>2</sup> ikke er nævnt, så kan max. bredde x højde laves.

TYPE	Beskrivelse	Model	Betjening	Stof					Min. bredde cm	Max. bredde cm	Max. højde cm	Max. m <sup>2</sup> afhængig af vægtgrupper				L-sideliste / LightLock™	U-sideliste		
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®				
													2	3				4/5	
 <p>Frihænger</p>	Frilhængende gardin til lodrette vinduer.	1100	SmartCord®	•	•				45	Se væv	260								
						•	•					360	300 <sup>1,4</sup>				5/7,5		
										•		360	300 <sup>4</sup>				6		
		1101	Snorlås Snorholder	•	•					40	Se væv	260	6						•
						•	•					360	300 <sup>1</sup>		6	6	3		
		1102	LiteRise®	• <sup>13</sup>	•		•	•		28	Se væv	210 <sup>1</sup>							
						•	•			28 <sup>3</sup>	240					4			
									•	45						4			
		1105	Kædetræk, Quick Release	•	•					50	Se væv	260							
						•	•					360	300 <sup>1</sup>		7	6	5/4		
	Kædetræk	•	•		•	•		50	Se væv	260									
				•	•				360	300 <sup>1</sup>				6/5					
1106	Motor 24V	•	•					45 <sup>10</sup>	Se væv	260							•	•	
				•	•					360	300 <sup>1</sup>		10	8	5				
	Motor 12V	•	•					53	Se væv	260							•	•	
				•	•				360	300 <sup>1</sup>		10	7	4					
1109	PowerView® XL overliste, m. indbygget accupack	•	•					83	Se væv	260									
				•	•			73 <sup>2</sup>	360	300 <sup>1</sup>		7	7	4					
		•	•					45	Se væv	260								•	
				•	•				360	300 <sup>1</sup>		7	7	4					
	PowerView® SBS overliste						•	50	360	270		7	7	4					
TYPE 1																			
 <p>Mellem glas</p>	Frilhængende plissé til montering i mellemglas vindue. Snorstyr fastmonteret på karm. Leveres med snorholder. Min. dybde 27 mm	1101	Mellem-glas Snorstyr Snorholder	•	•				40	Se væv	260 <sup>1</sup>	6							
						•	•			300			6	6	3				
TYPE 8																			
 <p>Dobbelt træk</p>	Frilhængende gardin med dobbelttræk så den kan sænkes fra toppen eller trækkes op fra bunden. Til lodrette vinduer.	1200	SmartCord®	•	•				70	Se væv	260								
						•	•				55	360	300 <sup>1</sup>				5/7,5		
								•			360	300 <sup>8</sup>		8	8	6			
		1201	Snorlås	•	•					40	Se væv	260	6						
						•	•					360	300		6	6	3		•
1202	LiteRise®	• <sup>13</sup>	•		•	•		37											
				•	•			37 <sup>3</sup>	240	210 <sup>1</sup>				Ikke mulig					
							•	57											
1209	PowerView® SBS overliste	•	•						50 <sup>5</sup>	Se væv	260								
				•	•					360	270 <sup>1</sup>		8	8	6				
									•		360	270		7	7	5			
TYPE 7																			

<sup>1</sup> For Architella® og Batiste er der særlige højdebegrænsninger. Se tabel side 8.

<sup>2</sup> Dog 83 cm ved højde over 270 cm.

<sup>3</sup> Med Duette® RD væv er min. bredde 45 cm i model 1102 og 57 cm i model 1202/1302.

<sup>4</sup> Ved bredde under 46 cm er max. højde 270 cm.

<sup>5</sup> Dog min. 70 mm med 20 mm plissévæv.

<sup>8</sup> Ved bredde under 59 cm er max. højde 270 cm.




<sup>10</sup> Med 24V motor med integreret RTS modtager (1870141) er min. bredden 53 cm m. M255 motoren, og 110 cm med Somfy 24V motoren, 9000002.

<sup>13</sup> Laves ikke med mørklæggende enkelt plissévæv.



## 1 \_\_\_ FRITHÆNGENDE MODELLER

Såfremt max. m<sup>2</sup> ikke er nævnt, så kan max. bredde x højde laves.

TYPE	Beskrivelse	Model	Betjening	Stof					Min. bredde cm	Max. bredde cm	Max. højde cm	Max. m <sup>2</sup> afhængig af vægtgrupper			L-sideliste / LightLock	U-sideliste		
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe				Duette® Architella®	
													2	3				4/5
 Mellem glas Dobbelt træk  TYPE 8A	Frithængende plissé med dobbelttræk, så den kan sænkes fra toppen eller trækkes op fra bunden. Til montering i mellemglas vindue. Snorstyr fastmonteres på karm. Leveres med snorholder. Min. dybde 27 mm	1201 Mellemglas	Snorstyr Snorholder	•	•				40	Se væv	260	6						
						• <sup>18</sup>	• <sup>18</sup>					360	300 <sup>1</sup>	6	6	3		
  TYPE 12 A	Frithængende plissé med 2 forskellige dessiner. Til lodrette vinduer.  Med LiteRise® kan to 20 mm plissévæv, eller kombination af 20 mm plissévæv og Duette RD væv, ikke laves.	1300	SmartCord®		•				55	Se væv	260							
						•	•				360	300 <sup>18</sup>	6	6	4,5			
									•			300	300 <sup>8</sup>	6	6	4,5		
		1301	Snorlås		•	•				40	Se væv	260 <sup>1</sup>	5					•
							•	•			300			5	4	2		
		1302	LiteRise®		•	•			37			3						
									37 <sup>3</sup>	240	210 <sup>1</sup>		3,5	3	Ikke mulig			
									57				3	3				
		1309	PowerView® SBS overliste		•	•				Se væv	260	5						
						•	•			50 <sup>5</sup>	360	270 <sup>1</sup>	5	5	4			
								•			360	270	4	4	4			
 Gavlvindue  TYPE 5 A	Frithængende plissé til vinduer med skrå karm. Med ekstra mellemskinne hvor det skrå begynder. Nederste del kan trækkes op til vandret parkering, med snorlås i laveste side. Herefter trækkes det hele op til skrå parkering.  B-mål max. 210 cm b-mål min. 10 cm. / max. 150 cm D-mål min. 10 cm A-mål min. 40 cm V-mål max. 50°	1401	Snorlås (alternativ snorholder)		•	•			40	210	260	6						
							•	•		40	210	300 <sup>1</sup>	4	3	Ikke mulig			
				1409	PowerView® XL Overlste m. indbygget accupack			•	•		81		150	4	4	Ikke mulig		
											88	210	260					
									81		150	4	4	Ikke mulig				
									88	210	260							

<sup>1</sup> For Architella® og Batiste er der særlige højdebegrænsninger. Se tabel side 8.

<sup>3</sup> Med Duette® RD væv er min. bredde 45 cm i model 1102 og 57 cm i model 1202/1302.

<sup>5</sup> Dog min. 70 mm med 20 mm plissévæv.

<sup>8</sup> Ved bredde under 59 cm er max. højde 270 cm.

<sup>18</sup> Laves ikke med Duette® RD væv.

<sup>19</sup> Dog 100 cm ved højde over 270 cm.



## 2 \_\_\_ WIREUDSPÆNDTE MODELLER

Anvend modelnummer i parentes (), når produktet monteres omvendt.  
Såfremt max. m<sup>2</sup> ikke er nævnt, så kan max. bredde x højde laves.

TYPE	Beskrivelse	Model	Betjening	Stof					Min. bredde cm	Max. bredde cm	Max. højde cm	Max. m <sup>2</sup> afhængig af vægtgrupper			L-sideliste / LightLock	U-sideliste		
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe				Duette® Architella®	
													2	3				4/5
<p>Trekant</p>	Frithængende plissé til vinduer med skrå karm. Betjening - og motor - på det højeste punkt. Til lodrette vinduer.	1701	Snorlås v. mål < 50° Snorholder v. mål > 50°	•	•	•	•		40	210	200					Ikke mulig		
	C-mål (skrå) se max. bredde D-mål 10-150 cm A-mål min. 40 cm V-mål 1701 max. 60°	1709	PowerView® XL Overliste m. indbygget accupack						92	240	180						Ikke mulig	
	V-mål - model 1709 5-20°, når C-mål > 240 cm 20-50°, når C-mål < 240 cm	1709	PowerView® XL overliste						92	240	180						Ikke mulig	
TYPE 5 B	<p>Udspændt med wire</p>	2102 (2152)	Greb	•	•				20	150 <sup>11</sup>	400					•	•	
TYPE 14	Udspændt plissé med wiser. Til skrå eller vandrette vinduer. Model 215x monteres omvendt.	2106 (2156)	Motor 24V M25S	•	•				35 <sup>17</sup>	230	400	6				•	•	
		2109 (2159)	PowerView® XL overliste <sup>17</sup>	•	•				40	230	400	4						
												350 <sup>1</sup>	4	3	2			
TYPE 14 A	<p>Udspændt med 2 dessiner</p>	2302 (2352)	Greb	•	•				20	150 <sup>11</sup>	400					•	•	
TYPE 21	Udspændt plissé med snor og wire <sup>14</sup> . Til lodrette, skrå og vandrette vinduer. Model 2452 monteres omvendt. Leveres med monteringsprofil i top.	2402 (2452)	Greb	•	•	•	•		20	100	260 <sup>1</sup>						Ikke mulig	
		2602 (2652)	Greb	•	•	•	•		20	150 <sup>11</sup>	260 <sup>1</sup>							
		2606 (2656)	Motor 24V M25S	•	•	•	•		26	230 <sup>11</sup>	260 <sup>1</sup>		5	4			Ikke mulig	
TYPE 16 A	<p>Udspændt med wire</p>	2609 (2659)	PowerView® XL overliste	•	•				26	230	260 <sup>1</sup>	4						
													4	3				

<sup>1</sup> For Architella® og Batiste er der særlige højde begrænsninger. Se tabel side 8.

<sup>11</sup> Ved bredde over 120 cm kan lister forventes at bue.

<sup>14</sup> På disse specialtyper anbefaler vi valg af Duette® væv i stedet for enkeltplisse, da produktet ellers vil have mange synlige snore.






<sup>17</sup> Vi anbefaler brug af strømforsyning.

Anvendes accupack må denne pga. varme ikke monteres mellem gardin og glas.



## 2 \_\_\_ WIREUDSPÆNDTE MODELLER

Anvend modelnummer i parentes (), når produktet monteres omvendt.  
Såfremt max. m<sup>2</sup> ikke er nævnt, så kan max. bredde x højde laves.

TYPE	Beskrivelse	Model	Betjening	Stof					Min. bredde cm	Max. bredde cm	Max. højde cm	Max. m <sup>2</sup> afhængig af vægtgrupper				L-sideliste / LightLock	U-sideliste
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®		
													2	3			
 Udspændt med snor TYPE 18 A	Udspændt plissé med snor og wire <sup>14</sup> . Til lodrette, skrå og vandrette vinduer. Topmål min. 11,6 cm.  Model 266x monteres omvendt.	2612 (2662)	Greb	•	•	•	•		20	150 <sup>11</sup>	260 <sup>1</sup>						
		2616 (2666)	Motor 24V M25S	•	•				26	230	260 <sup>1</sup>	5					
		2619 (2669)	PowerView® XL overliste	•	•				26	230	260 <sup>1</sup>	4					
 Udspændt med wire TYPE 19	Udspændt plissé med snor og wire <sup>14</sup> . Til lodrette, skrå og vandrette vinduer.  Model 275x monteres omvendt.  Leveres med monteringsprofil i top.	2702 (2752)	Greb	•	•	•	•		20	100	260 <sup>1</sup>						
		2706 (2756)	Motor 24V M25S	•	•	•	•		26	100	260 <sup>1</sup>						
		2709 (2759)	PowerView XL overliste	•	•	•	•		26	100	260 <sup>1</sup>						
 Udspændt med wire TYPE 20	Udspændt plissé med snor og wire <sup>14</sup> . Til lodrette, skrå og vandrette vinduer.  Model 276x monteres omvendt.  Leveres med monteringsprofil i top.	2712 (2762)	Greb	•	•	•	•		20	150 <sup>11</sup>	260 <sup>1</sup>						
		2716 (2766)	Motor 24V M25S	•	•	•	•		26	150	260 <sup>1</sup>						
		2719 (2769)	PowerView® XL overliste	•	•	•	•		26	150	260 <sup>1</sup>						
 Udspændt med wire TYPE 16 B	Udspændt plissé med snor og wire <sup>14</sup> . Til lodrette, skrå og vandrette vinduer. Topmål min. 11,6 cm.  Model 2852 monteres omvendt.	2802 (2852)	Greb	•	•	•	•		40	100	260 <sup>1</sup>						
 Udspændt med wire TYPE 18 B	Udspændt plissé med snor og wire <sup>14</sup> . Til lodrette, skrå og vandrette vinduer. Topmål min. 11,6 cm.  Model 2862 monteres omvendt.	2812 (2862)	Greb	•	•	•	•		40	150 <sup>11</sup>	260 <sup>1</sup>						

<sup>1</sup> For Architella® og Batiste er der særlige højdebegrænsninger. Se tabel side 8.





<sup>11</sup> Ved bredde over 120 cm kan lister forventes at bue.

<sup>14</sup> På disse specialtyper anbefaler vi valg af Duette® væv i stedet for enkeltplisse, da produktet ellers vil have mange synlige snore.



## 3 \_\_\_ SNORUDSPÆNDTE MODELLER

Anvend modelnummer i parentes (), når produktet monteres omvendt.  
Såfremt max. m<sup>2</sup> ikke er nævnt, så kan max. bredde x højde laves.

TYPE	Beskrivelse	Model	Betjening	Stof					Min. bredde cm	Max. bredde cm	Max. højde cm	Max. m <sup>2</sup> afhængig af vægtgrupper					L-sideliste / LightLock	U-sideliste	Monteringsramme
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®				
													2	3		4/5			
 Lodret styret TYPE 2 / 13A	Lodret styret plissé med wirefod i bund. Til lodrette vinduer, vippe-vinduer og døre.  Hældning: mellem 75-90°  Model 3152 monteres omvendt.	3101	Snorlås Snorholder	•	•				40	240	260	7					•		
		3102 (3152)	Greb	•	•	•	•		15	150 <sup>11</sup>	230		5	5	3		•	•	•
		3105	Kædetræk	•	•				50	Se væv	260		7	6	4				
		3106	Motor 12V/24V	•	•				45 <sup>10</sup>	Se væv	260		6	6	4		•	•	
		3109	PowerView® XL overliste m. indbygget accupack	•	•				83	Se væv	260		6	6	4				
		3109	PowerView® XL overliste	•	•				45	Se væv	260		6	6	4		•		
 Lodret udspændt TYPE 13 B	Snorudspændt plissé med trinløs snorbremse. Til lodrette vinduer, vippevinduer og døre.  Model 3152T1 monteres omvendt.	3102T1 (3152T1)	Greb	•	•	•	•		15	150 <sup>11</sup>	230 <sup>1</sup>						•	•	•
		3106T1	Motor 12V/24V	•	•				45 <sup>10</sup>	Se væv	260		6	6	4		•	•	
		3109T1	PowerView® XL overliste m. indbygget accupack	•	•				83	Se væv	260		6	6	4				
		3109T1	PowerView® XL overliste	•	•				45	Se væv	260		6	6	4		•		
 Enkeltræk TYPE 7A	Snorudspændt plissé, der trækkes op fra bunden, med fast underliste. Til lodrette vinduer.	3161	Snorlås Snorholder	•	•				40	Se væv	260						•		
		3166	Motor 24V	•	•				45 <sup>10</sup>	Se væv	260		6	6	4		•	•	
		3166	Motor 12V	•	•				53	Se væv	260		6	6	4		•	•	
		3169	PowerView® XL overliste	•	•				45	Se væv	260		5	5	3				
		3169	PowerView XL Overliste m. indbygget accupack	•	•				83	Se væv	300 <sup>1</sup>		5	5	3				
 Mellem glas Enkelt træk TYPE 8B	Plissé med enkelttræk, så den kan trækkes op fra bunden, med fast underliste. Til montering i mellemglas vindue. Snorstyr fastmonteres på farm. Leveres med snorholder. Min. dybde 27 mm	3161	Mellem-glas Snorstyr Snorholder	• <sup>14</sup>	• <sup>14</sup>				40	Se væv	260								
						• <sup>18</sup>	• <sup>18</sup>			240	300 <sup>1</sup>		5	5	3				

<sup>1</sup> For Architella® og Batiste er der særlige højdebegrænsninger. Se tabel side 8.

<sup>2</sup> Dog 83 cm ved højde over 270 cm.

<sup>7</sup> Ved bredde under 51 cm er max. højde 270 cm.

<sup>10</sup> Med 24V motor med integreret modtager (1870141) er min. 117 cm.

<sup>11</sup> Ved bredde over 120 cm kan lister forventes at bue.







<sup>14</sup> På disse specialtyper anbefaler vi valg af Duette® væv i stedet for enkeltplissé, da produktet ellers vil have mange synlige snore.

<sup>18</sup> Laves ikke med Duette® RD væv.



## 3 \_\_\_ SNORUDSPÆNDTE MODELLER

Anvend modelnummer i parentes (), når produktet monteres omvendt.  
Såfremt max. m<sup>2</sup> ikke er nævnt, så kan max. bredde x højde laves.

TYPE	Beskrivelse	Model	Betjening	Stof					Min. bredde cm	Max. bredde cm	Max. højde cm	Max. m <sup>2</sup> afhængig af vægtgrupper			L-sideliste / LightLock	U-sideliste	Monteringsramme		
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe					Duette® Architella®	
													2	3					4/5
 <b>Lodret udspændt</b> TYPE 15 A	Snorudspændt plissé. Kan sænkes fra toppen eller trækkes op fra bunden.	3242	Greb	•	•	•	•		25	128 <sup>11</sup>	230 <sup>1</sup>			2,5	1,8	•	•	•	
		3242-XL	Greb	•	•	•	•		128	180 <sup>11</sup>	230 <sup>1</sup>	3	3	2,5	Ikke mulig	•	•		
 <b>Lodret udspændt</b> TYPE 15 C - NY	Snorudspændt plissé monteret i en liste. Kan sænkes fra toppen eller trækkes op fra bunden. Til lodrette vinduer, vippevinduer og døre.	3242T1	Greb	•	•	•	•		25	128 <sup>11</sup>	230 <sup>1</sup>			2,5	1,8	•	•		
		3242T1 XL	Greb	•	•	•	•		128	180 <sup>11</sup> 230 <sup>1</sup> 170 <sup>11</sup>	230 <sup>1</sup>	3	3	2,5	Ikke mulig	•	•		
 <b>Lodret udspændt</b> TYPE 15 B - NY	Snorudspændt plissé monteret i lister med magnet i top. Kan sænkes fra toppen eller trækkes op fra bunden. Til lodrette vinduer, vippevinduer og døre.	3242T4	Greb	•	•	•	•		25	128 <sup>11</sup>	230 <sup>1</sup>			2,5	1,8	•	•		
		3242T4 XL	Greb	•	•	•	•		128	180 <sup>11</sup> 230 <sup>1</sup> 170 <sup>11</sup>	230 <sup>1</sup>	3	3	2,5	Ikke mulig	•	•		
 <b>TruFit™</b> TYPE 15 A TruFit	Snorudspændt plissé med montageliste, som sættes på dobbelklæbende på glas. Alternativt kan listen også placeres på vinduesramme.	3242 TruFit	Greb	•	•	•	•		25	128 <sup>11</sup>	230 <sup>1</sup>	3	3	2,5	Ikke mulig				
 <b>TruFit™ Glide</b> TYPE 15A TruFit Glide	Snorudspændt plissé med montageliste, som sættes på dobbelklæbende på glas. Alternativt kan listen også placeres på vinduesramme. Under-/overliste er fastlåst i montageliste.	3242 TruFit Glide	Greb	•	•	•	•		25	180 <sup>11</sup>	230 <sup>1</sup>	3	3	2,5	Ikke mulig				
 <b>2 dessiner</b> TYPE 12 C	Snorudspændt plissé med 2 forskellige dessiner til lodrette vinduer og døre.  Model 3352 monteres omvendt.	3302 (3352)	Greb	•	•	•	•		25	150 <sup>11</sup>	230 <sup>1</sup>			3	2,5	1,5	•	•	
 <b>2 dessiner</b> TYPE 12 B	Snorudspændt plissé med 2 forskellige dessiner. Til lodrette vinduer, vippevinduer og døre.	3302T1	Greb	•	•	•	•		25	150 <sup>11</sup>	230 <sup>1</sup>			3	2,5	1,5	•	•	•






<sup>1</sup> For Architella® og Batiste er der særlige højdebegrænsninger. Se tabel side 8.

<sup>11</sup> Ved bredde over 120 cm kan lister forventes at bue.



## 3 \_\_\_ SNORUDSPENDTE MODELLER

Anvend modelnummer i parentes (), når produktet monteres omvendt. Såfremt max. m<sup>2</sup> ikke er nævnt, så kan max. bredde x højde laves.



TYPE	Beskrivelse	Model	Betjening	Stof					Min. bredde cm	Max. bredde cm	Max. højde cm	Max. m <sup>2</sup> afhængig af vægtgrupper				L-sideliste / LightLock	U-sideliste	Monteringsramme
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®			
													2	3				
 TYPE 15A Dobbelt	Snorudspændt plisse med 2 dessiner. Kan sænkes fra toppen eller trækkes op fra bunden.	3322	Greb	●	●	●	●		25	128	230	2,5	2,5	2	Ikke mulig	●	●	●
 TYPE 5	Snorudspændt plissé med greb til vinduer med skrå karm. Når vinklen er over 35°, så kan produktet KUN betjenes op til mellemlisten.  B-mål max. 150 cm b-mål min. 7 cm./max. 150 cm C-mål min. 10 cm A-mål min. 40 cm V-mål max. 50°	3402	Greb	●	●	●	●		30	128	230 <sup>1</sup>	2,5	2,5	2,5	Ikke mulig			
 TYPE 6 A	Stationær plissé til kvartrundt vindue. Kan monteres omvendt.	3507	Stationær	●	●	●	●		15	60	60							
 TYPE 6	Stationær plissé til halvrundt vindue. Højden skal altid være bredde/2. Kan monteres omvendt.	3517	Stationær	●	●	●	●		15	120	60							
 TYPE 5 C	Snor betjent plissé til vinduer med skrå karm. Top og bundliste er fastmonteret, midterste liste sænkes fra toppen.	3751	Snorlås Snorholder	●	●	●	●		40	210	180	5	5	5	Ikke mulig			

<sup>1</sup> For Architella® og Batiste er der særlige højdebegrænsninger. Se tabel side 8.



## 3 \_\_\_ SNORUDSPÆNDE MODELLER

Anvend modelnummer i parentes (), når produktet monteres omvendt.  
Såfremt max. m<sup>2</sup> ikke er nævnt, så kan max. bredde x højde laves.




TYPE	Beskrivelse	Model	Betjening	Stof					Min. bredde cm	Max. bredde cm	Max. højde cm	Max. m <sup>2</sup> afhængig af vægtgrupper			L-sideliste / LightLock	U-sideliste	
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe				Duette® Architella®
													2	3			
 Lodret udspændt TYPE 16	Snorudspændt plissé <sup>14</sup> . Til lodrette vinduer. Topmål min. 11,6 cm.  Model 3852 monteres omvendt.	3802 (3852)	Greb	•	•	•	•	•	40	150 <sup>11</sup>	230 <sup>1</sup>	3	2,5	Ikke mulig			
 Udspændt med snor TYPE 18	Udspændt plissé med snor <sup>14</sup> . Til lodrette vinduer. Topmål min. 11,6 cm.  Model 3862 monteres omvendt.	3812 (3862)	Greb	•	•	•	•	•	50	150 <sup>11</sup>	230 <sup>1</sup>			Ikke mulig			

<sup>1</sup> For Architella® og Batiste er der særlige højdebegrænsninger. Se tabel side 8.

<sup>11</sup> Ved bredde over 120 cm kan lister forventes at bue.

<sup>14</sup> På disse specialtyper anbefaler vi valg af Duette® væv i stedet for enkeltplissé, da produktet ellers vil have mange synlige snore.

## SKYLIGHT

TYPE	Beskrivelse	Model	Betjening	Stof					Min. bredde cm	Max. bredde cm	Max. højde cm	Max. m <sup>2</sup> afhængig af vægtgrupper			
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®
													2	3	
 Skylight TYPE 9	Plissé monteret på kanten af niche med topdæklister og 29 mm sidelister <sup>6</sup> .			•	•				30	135	220 <sup>1/20</sup>			2,25	
 Top Down/ Bottom Up TYPE 9 B	Plissé monteret på kanten af niche med 29 mm sidelister og wirefødder i top og bund <sup>6</sup> .			•	•			30	135	220 <sup>1/20</sup>			2,25		
 Skylight 2 dessiner TYPE 9 A	To plisséer monteret på kanten af niche med topdæklister og 29 mm sidelister <sup>19, 6</sup> .			•	•			30	135	220 <sup>1/20</sup>			2,25		

<sup>1</sup> For Architella® og Batiste er der særlige højdebegrænsninger. Se tabel side 8.

<sup>6</sup> Kan ikke monteres i Velux vinduer med monteringsblok uden at fjerne denne.

<sup>19</sup> Ved Nat & Dag kan 32 mm Duette® kan ikke placeres nederst i produktet.

<sup>20</sup> Ved bredde over 100 cm er højden begrænset til 150 cm.