






1 ___ FRITTHENGENDE MODELLER

Så lenge maks m² ikke er nevnt, så kan maks bredde x høyde lages.

TYPE	Beskrivelse	Modell	Betjening	Vev					Min. bredde cm	Maks bredde cm	Maks høyde cm	Maks m ² avhengig av vektgrupper			L-sidelister / LightLock™	U-sidelister		
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe				Duette® Architella®	
													2	3				4/5
 <p>Fritthengende</p>	Fritthengende gardin til loddrette vinduer.	1100	SmartCord®	•	•				45	Se vev	260							
						•	•					360	300 ^{1,4}				5/7,5	
										•			360	300 ⁴				6
		1101	Snorlås Snorholder	•	•					40	Se vev	260	6					•
						•	•					360	300 ¹	6	6	3		
		1102	LiteRise®	• ¹³	•					28	Se vev	210 ¹						
						•	•						240				4	
									•	45						4		
		1105	Kjedetrek, Quick Release	•	•					50	Se vev	260						
						•	•					360	300 ¹	7	6	5/4		
1106	Kjedetrek	•	•					50	Se vev	260								
				•	•					360	300 ¹				6/5			
1109	Motor 24V	•	•					45 ¹⁰	Se vev	260						•		
				•	•					360	300 ¹	10	8	5		•		
						•	•				360	300 ¹	10	7	4		•	
1109	Motor 12V	•	•					53	Se vev	260						•		
				•	•					360	300 ¹	10	7	4		•		
						•	•				360	300 ¹	10	7	4		•	
1109	PowerView® XL overlist, m. innebygget accupack	•	•					83	Se vev	260								
				•	•					360	300 ¹	7	7	4				
						•	•				360	300 ¹	7	7	4		•	
1109	PowerView® XL overlist	•	•					45	Se vev	260						•		
				•	•					360	300 ¹	7	7	4		•		
						•	•				360	300 ¹	7	7	4		•	
1109	PowerView® SBS overlist	•	•					50		270								
						•	•				360	270	7	7	4			
								•			360	270	7	7	4			
TYPE 1																		
 <p>Mellomglass</p>	Fritthengende plissé for montering i mellomglassvinduer. Snorstyrt, fastmontert på karm. Leveres med snorholder. Min dybde 27 mm.	1101	Mellomglass	Snorstyrt Snorholder	•	•				40	Se vev	260 ¹	6					
							•	•					300		6	6	3	
TYPE 8																		
 <p>Dobbelttrekk</p>	Fritthengende gardin med dobbelttrekk, så den kan senkes fra toppen eller trekkes opp fra bunnen. Til loddrette vinduer.	1200	SmartCord®	•	•				70	Se vev	260							
						•	•					360	300 ¹				5/7,5	
		1201	Snorlås	•	•					40	Se vev	260	6					•
						•	•					360	300	6	6	3		
		1202	LiteRise®	• ¹³	•					37		210 ¹						
				•	•					240					Ikke mulig			
							•	57										
1209	PowerView® SBS overlist	•	•					50 ⁵	Se vev	260								
				•	•					360	270 ¹	8	8	6				
						•	•				360	270	7	7	5			
TYPE 7																		

¹ For Architella® og Batiste er det spesielle høydebegrensninger. Se tabell side 8.

² Dog 83 cm ved høyde over 270 cm.

³ Med Duette® RD vev er min. bredde 45 cm i modell 1102 og 57 cm i modell 1202/1302.

⁴ Ved bredde under 46 cm er maks høyde 270 cm.

⁵ Dog min. 70 mm med 20 mm plissévev.

⁸ Ved bredde under 59 cm er maks høyde 270 cm.




¹⁰ Med 24V motor med integrert RTS mottaker (1870141) er min. bredden 53 cm m. M255 motoren, og 110 cm med Somfy 24V motoren, 9000002.

¹³ Lages ikke med mørkleggende enkelt plissévev.



1 ___ FRITTHENGENDE MODELLER

Så lenge maks m² ikke er nevnt, så kan maks bredde x høyde lages.

TYPE	Beskrivelse	Modell	Betjening	Vev					Min. bredde cm	Maks bredde cm	Maks høyde cm	Maks m ² avhengig av vektgrupper			L-sidelister / LightLock	U-sidelister	
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette®				Duette® Architella®
													2	3			
 Mellomglass Dobbeltrekk TYPE 8A	Fritthengende plissé med dobbeltrekk, slik at den kan senkes fra toppen eller trekkes opp fra bunnen. Til montering i mellomglassvinduer. Snorstyrt, fastmontert på karm. Leveres med snorholder. Min dybde 27 mm.	1201 Mellomglass	Snorstyrt Snorholder	•	•				40	Se vev	260	6					
						• ¹⁸	• ¹⁸					360	300 ¹	6	6	3	
 2 design TYPE 12 A	Fritthengende plissé med 2 ulike design. Til loddrette vinduer. Med LiteRise® kan to 20 mm plissévev, eller kombinasjon av 20 mm plissévev og Duette RD vev, ikke lages.	1300	SmartCord®		•				55	Se vev	260						
						•	•			300	300 ¹⁸	6	6	4,5			
								•			300	300 ⁸	6	6	4,5		
		1301	Snorlås	•	•		•	•		40	Se vev	260 ¹	5				•
								•	•		300		5	4	2		
1302	LiteRise®	•	•					37			3						
						•	•		37 ³	240	210 ¹		3,5	3	Ikke mulig		
								57					3	3			
1309	PowerView® SBS overlist	•	•			•	•		50 ⁵	Se vev	260	5					
						•	•			360	270 ¹		5	5	4		
										360	270		4	4	4		
 Gavlvindu TYPE 5 A	Fritthengende plissé til vinduer med skrå karm. Med ekstra mellomskinne hvor det skrå begynner. Nederste del kan trekkes opp til vannrett parkering, med snorlås på laveste side. Herfra trekkes det hele opp til skråparkering. B-mål max. 210 cm b-mål min. 10 cm. / max. 150 cm D-mål min. 10 cm A-mål min. 40 cm V-mål max. 50°	1401	Snorlås (alternativ snorholder)	•	•				40	210	260	6					
							•	•		40	210	300 ¹		4	3	Ikke mulig	
		1409	PowerView® XL overlist m. innebygget accupack				•	•		81		150		4	4	Ikke mulig	
										88		260					
									81		150		4	4	Ikke mulig		
									88		260						

¹ For Architella® og Batiste er det spesielle høydebegrensninger. Se tabell side 8.

³ Med Duette® RD vev er min. bredde 45 cm i modell 1102 og 57 cm i modell 1202/1302.

⁵ Dog min. 70 mm med 20 mm plissévev.

⁸ Ved bredde under 59 cm er maks høyde 270 cm.

¹⁸ Lages ikke med Duette® RD vev.

¹⁹ Dog 100 cm ved høyde over 270 cm.



2 ___ WIREUTSPENTE MODELLER

Benytt modellnummer i parantes (), når produktet skal monteres omvendt. Så lenge maks m² ikke er nevnt, så kan maks bredde x høyde lages.

TYPE	Beskrivelse	Modell	Betjening	Vev					Min. bredde cm	Maks bredde cm	Maks høyde cm	Maks m ² avhengig av vektgrupper			L-sidelister / LightLock	U-sidelister		
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe				Duette® Architella®	
													2	3				4/5
<p>Trekant</p>	<p>Fritthengende plissé til vinduer med skrå karm. Betjening - og motor - på det høyeste punktet. Til loddrette vinduer.</p> <p>C-mål (skrå) se maks bredde D-mål 10-150 cm A-mål min. 40 cm V-mål 1701 max. 60°</p> <p>V-mål - modell 1709 5-20°, når C-mål > 240 cm 20-50°, når C-mål < 240 cm</p>	1701	Snorlås v. mål < 50° Snorholder v. mål > 50°	•	•	•	•		40	210	200					Ikke mulig		
		1709	PowerView® XL overlist m. innebygget accupack.						92	240	180						Ikke mulig	
			PowerView® XL overlist						92	240	180						Ikke mulig	
<p>Utspent med wire</p>	<p>Utspent plissé med wiver. Til skrå eller vannrette vinduer.</p> <p>Modell 215x monteres omvendt.</p>	2102 (2152)	Grep	•	•				20	150 ¹¹	400					•	•	
		2106 (2156)	Motor 24V M25S	•	•				35 ¹⁷	230	400	6					•	•
		2109 (2159)	PowerView® XL overlist ¹⁷	•	•				40	230	400	4						
<p>Utspent med 2 design</p>	<p>Utspent plissé med 2 ulike design med wiver. Til skrå eller vannrette vinduer.</p> <p>Modell 2312 monteres omvendt.</p>	2302 (2352)	Grep	•	•				20	150 ¹¹	400					•	•	
										350 ¹	5	4	3					
<p>Utspent med wire</p>	<p>Utspent plissé med snor og wire¹⁴. Til loddrette, skrå og vannrette vinduer.</p> <p>Modell 2452 monteres omvendt. Leveres med monteringsprofil i toppen.</p>	2402 (2452)	Grep	•	•	•	•		20	100	260 ¹						Ikke mulig	
<p>Utspent med wire</p>	<p>Utspent plissé med snor og wire¹⁴. Til loddrette, skrå og vannrette vinduer. Toppmål min. 11,6 cm.</p> <p>Modell 265x monteres omvendt.</p>	2602 (2652)	Grep	•	•	•	•		20	150 ¹¹	260 ¹							
		2606 (2656)	Motor 24V M25S	•	•	•	•		26	230 ¹¹	260 ¹		5	4			Ikke mulig	
		2609 (2659)	PowerView® XL overlist	•	•				26	230	260 ¹	4						
												4	3					

¹ For Architella® og Batiste er det spesielle høydebegrensninger. Se tabell side 8.

¹¹ Ved bredde over 120 cm kan lister forventes å bue.

¹⁴ På disse spesialtypene anbefaler vi å velge Duette® vev i stedet for enkeltplissé, da produktet ellers vil ha mange synlige snorer.






¹⁷ Vi anbefaler bruk av strømforsyning.

Anvendes accupack må denne pga. varme ikke monteres mellom gardin og glass.



2 ___ WIREUTSPENTE MODELLER

Benytt modellnummer i parantes (), når produktet skal monteres omvendt.
Så lenge maks m² ikke er nevnt, så kan maks bredde x høyde lages.

TYPE	Beskrivelse	Modell	Betjening	Vev					Min. bredde cm	Maks bredde cm	Maks høyde cm	Maks m ² avhengig av vektgrupper			L-sidelister / LightLock	U-sidelister	
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe				Duette® Architella®
													2	3			
 Utspent med snor TYPE 18 A	Utspent plissé med snor og wire ¹⁴ . Til loddrette, skrå og vannrette vinduer. Toppmål min. 11,6 cm. Modell 266x monteres omvendt.	2612 (2662)	Grep	•	•	•	•		20	150 ¹¹	260 ¹						
		2616 (2666)	Motor 24V M25S	•	•				26	230	260 ¹	5			Ikke mulig		
		2619 (2669)	PowerView® XL overlist	•	•				26	230	260 ¹	4					
											4	3					
 Utspent med wire TYPE 19	Utspent plissé med snor og wire ¹⁴ . Til loddrette, skrå og vannrette vinduer. Modell 275x monteres omvendt. Leveres med monteringsprofil i toppen.	2702 (2752)	Grep	•	•	•	•		20	100	260 ¹						
		2706 (2756)	Motor 24V M25S	•	•	•	•		26	100	260 ¹				Ikke mulig		
		2709 (2759)	PowerView XL overlist	•	•	•	•		26	100	260 ¹						
 Utspent med wire TYPE 20	Utspent plissé med snor og wire ¹⁴ . Til loddrette, skrå og vannrette vinduer. Modell 276x monteres omvendt. Leveres med monteringsprofil i toppen.	2712 (2762)	Grep	•	•	•	•		20	150 ¹¹	260 ¹						
		2716 (2766)	Motor 24V M25S	•	•	•	•		26	150	260 ¹				ikke mulig		
		2719 (2769)	PowerView® XL overlist	•	•	•	•		26	150	260 ¹						
 Utspent med wire TYPE 16 B	Utspent plissé med snor og wire ¹⁴ . Til loddrette, skrå og vannrette vinduer. Toppmål min. 11,6 cm. Modell 2852 monteres omvendt.	2802 (2852)	Grep	•	•	•	•		40	100	260 ¹					Ikke mulig	
 Utspent med wire TYPE 18 B	Utspent plissé med snor og wire ¹⁴ . Til loddrette, skrå og vannrette vinduer. Toppmål min. 11,6 cm. Modell 2862 monteres omvendt.	2812 (2862)	Grep	•	•	•	•		40	150 ¹¹	260 ¹					Ikke mulig	

¹ For Architella® og Batiste er det spesielle høydebegrensninger. Se tabell side 8.





¹¹ Ved bredde over 120 cm kan lister forventes å bue.

¹⁴ På disse spesialtypene anbefaler vi å velge Duette® vev i stedet for enkeltplissé, da produktet ellers vil ha mange synlige snorer.



3 SNORUTSPENTE MODELLER

Benytt modellnummer i parantes (), når produktet skal monteres omvendt.
Så lenge maks m² ikke er nevnt, så kan maks bredde x høyde lages.

TYPE	Beskrivelse	Modell	Betjening	Vev					Min. bredde cm	Maks bredde cm	Maks høyde cm	Maks m ² avhengig av vektgrupper					L-sidelister / LightLock	U-sidelister	Monteringsprofil	
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®					
													2	3		4/5				
 <p>Lodde rett styrt</p>	Lodde rett styrt plissé med wirefot i bunn. Til lodde rette vinduer, vippevinduer og dører. Vinkel: mellom 75-90° Modell 3152 monteres omvendt.	3101	Snorlås Snorholder	•	•				40	240	260	7								
			3102 (3152)	Grep	•	•	•	•		15	150 ¹¹	230		5	5	3		•	•	•
			3105	Kjedetrek	•	•		•	•	50	Se vev	260								
			3106	Motor 12V/24V	•	•		•	•	45 ¹⁰	Se vev	260						•	•	
			3109	PowerView® XL overlist m/ innebygd accupack	•	•		•	•	83	Se vev	260		6	6	4				
			3109	PowerView® XL overlist	•	•		•	•	45	Se vev	260		6	6	4		•		
TYPE 2 / 13A																				
 <p>Lodde rett utspent</p>	Snorutspent plissé med trinnløs snorbremser. Til lodde rette vinduer, vippevinduer og dører. Modell 3152T1 monteres omvendt.	3102T1 (3152T1)	Grep	•	•	•	•		15	150 ¹¹	230 ¹						•	•	•	
		3106T1	Motor 12V/24V	•	•		•	•	45 ¹⁰	Se vev	260		6	6	4		•	•		
		3109T1	PowerView® XL overlist m/ innebygd accupack	•	•		•	•	83	Se vev	260		6	6	4					
		3109T1	PowerView® XL overlist	•	•		•	•	45	Se vev	260		6	6	4		•			
TYPE 13 B																				
 <p>Enkeltrekk</p>	Snorutspent plissé som kan trekkes opp fra bunnen, med fast underlist. Til lodde rette vinduer.	3161	Snorlås Snorholder	•	•				40	Se vev	260							•		
		3166	Motor 24V	•	•		•	•	45 ¹⁰	Se vev	260		6	6	4		•	•		
		3166	Motor 12V	•	•		•	•	53	Se vev	260		6	6	4		•	•		
		3169	PowerView® XL overlist	•	•		•	•	45	Se vev	260		5	5	3					
		3169	PowerView® XL overlist m/ innebygd accupack	•	•		•	•	83	Se vev	300 ¹		5	5	3					
TYPE 7A																				
 <p>Mellomglass Enkeltrekk</p>	Plissé med enkeltrekk, som kan trekkes opp fra bunnen, med fast underlist. Til mellomglass vinduer. Snorstyrt fastmonteres på karm. Leveres med snorholder. Min. dybde 27 mm.	3161 Mellom-glass	Snorstyrt Snorholder	• ¹⁴	• ¹⁴				40	Se vev	260									
						• ¹⁸	• ¹⁸				240	300 ¹		5	5	3				
TYPE 8B																				








¹ For Architella® og Batiste er det spesielle høydebegrensninger. Se tabell side 8.
² Dog 83 cm ved høyde over 270 cm.
⁷ Ved bredde under 51 cm er max. høyde 270 cm.
¹⁰ Med 24V motor med integrert mottaker (1870141) er min. 117 cm.

¹¹ Ved bredde over 120 cm kan lister forventes å bue.
¹⁴ På disse spesialtyper anbefaler vi valg av Duette® vev i stedet for enkeltplissé, da produktet ellers vil ha mange synlige snorer.
¹⁸ Lages ikke med Duette® RD vev.



3 ___ SNORUTSPENTE MODELLER

Benytt modellnummer i parantes (), når produktet skal monteres omvendt.
Så lenge maks m² ikke er nevnt, så kan maks bredde x høyde lages.

TYPE	Beskrivelse	Modell	Betjening	Vev					Min. bredde cm	Maks bredde cm	Maks høyde cm	Maks m ² avhengig av vektgrupper			L-sidelister / LightLock	U-sidelister	Monteringsprofil	
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe					Duette® Architella®
													2	3				
 Loddtrett utspent TYPE 15 A	Snorutspent plissé. Kan senkes fra toppen eller trekkes opp fra bunnen.	3242	Grep	•	•	•	•		25	128 ¹¹	230 ¹			2,5	1,8	•	•	•
		3242-XL	Grep	•	•	•	•		128	180 ¹¹	230 ¹	3	3	2,5	Ikke mulig	•	•	
 Loddtrett utspent TYPE 15 C - NY	Snorutspent plissé montert i lister. Kan senkes fra toppen eller trekkes opp fra bunnen. Til loddrette vinduer, vippevinduer og dører.	3242T1	Grep	•	•	•	•		25	128 ¹¹	230 ¹			2,5	1,8	•	•	
		3242T1 XL	Grep	•	•	•	•		128	180 ¹¹	230 ¹	3	3	2,5	Ikke mulig	•	•	
 Loddtrett utspent TYPE 15 B - NY	Snorutspent plissé montert i lister med magnet i toppen. Kan senkes fra toppen og trekkes opp fra bunnen. Til loddrette vinduer, vippevinduer og dører.	3242T4	Grep	•	•	•	•		25	128 ¹¹	230 ¹			2,5	1,8	•	•	
		3242T4 XL	Grep	•	•	•	•		128	180 ¹¹	230 ¹	3	3	2,5	Ikke mulig	•	•	
 TruFit™ TYPE 15 A TruFit	Snorutspent plissé med monteringslist som settes på med dobbelsidig tape på glass. Alternativt kan listen også plasseres på vindusramme.	3242 TruFit	Grep	•	•	•	•		25	128 ¹¹	230 ¹	3	3	2,5	Ikke mulig			
 TruFit™ Glide TYPE 15A TruFit Glide	Snorutspent plissé med monteringslist, som settes på med dobbelsidig tape på glass. Alternativt kan listen også plasseres på vindusramme. Under-/overlist er fastlåst i monteringslist.	3242 TruFit Glide	Grep	•	•	•	•		25	180 ¹¹	230 ¹	3	3	2,5	Ikke mulig			
 2 design TYPE 12 C	Snorutspent plissé med 2 ulike design. Til loddrette vinduer og dører. Modell 3352 monteres omvendt.	3302 (3352)	Grep	•	•	•	•		25	150 ¹¹	230 ¹		3	2,5	1,5	•	•	
 2 design TYPE 12 B	Snorutspent plissé med 2 ulike design. Til loddrette vinduer, vippevinduer og dører.	3302T1	Grep	•	•	•	•		25	150 ¹¹	230 ¹		3	2,5	1,5	•	•	•






¹ For Architella® og Batiste er det spesielle høydebegrensninger. Se tabell side 8.

¹¹ Ved bredde over 120 cm kan lister forventes å bue.



3 SNORUTSPENTE MODELLER

Benytt modellnummer i parantes (), når produktet skal monteres omvendt.
Så lenge maks m2 ikke er nevnt, så kan maks bredde x høyde lages.

TYPE	Beskrivelse	Modell	Betjening	Vev					Min. bredde cm	Maks bredde cm	Maks høyde cm	Maks m ² avhengig av vektgrupper			L-sidelister / LightLock	U-sidelister	Monteringsprofil	
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe					Duette® Architella®
													2	3				
 TYPE 15A Dobbelt	Snorutspent plissé med 2 design. Kan senkes fra toppen eller trekkes opp fra bunnen.	3322	Grep	•	•	•	•		25	128	230	2,5	2,5	2	Ikke mulig	•	•	•
 Utspent TYPE 5	Snorutspent plissé med grep til vinduer med skrå karm. Når vinkelen er over 35° kan produktet KUN betjenes opp til mellomlist. B-mål max. 150 cm b-mål min. 7 cm./max. 150 cm C-mål min. 10 cm A-mål min. 40 cm V-mål max. 50°	3402	Grep	•	•	•	•		30	128	230 ¹	2,5	2,5	2,5	Ikke mulig			
 Stasjonær bue TYPE 6 A	Stasjonær plissé til kvartsirkelvindu. Kan monteres omvendt.	3507	Stasjonær	•	•	•	•		15	60	60							
 Stasjonær bue TYPE 6	Stasjonær plissé til halvrundt vindu. Høyden skal alltid være bredde/2. Kan monteres omvendt.	3517	Stasjonær	•	•	•	•		15	120	60							
 TYPE 5 C	Snorbetjent plissé til vinduer med skrå karm. Topp og bunnlist er fastmontert. Midtlisten senkes fra toppen.	3751	Snorlås Snorholder	•	•	•	•		40	210	180	5	5	5	Ikke mulig			

¹ For Architella® og Batiste er det spesielle høydebegrensninger. Se tabell side 8.



3 ___ SNORUTSPENTE MODELLER

Benytt modellnummer i parentes (), når produktet skal monteres omvendt.
Så lenge maks m² ikke er nevnt, så kan maks bredde x høyde lages.

TYPE	Beskrivelse	Modell	Betjening	Vev					Min. bredde cm	Maks bredde cm	Maks høyde cm	Maks m ² avhengig av vektgrupper			L-sidelister / LightLock	U-sidelister	
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe				Duette® Architella®
													2	3			
 Loddtrett utspent TYPE 16	Snorutspent plissé ¹⁴ . Til loddrette vinduer. Toppmål min 11,6 cm. Modell 3852 monteres omvendt.	3802 (3852)	Grep	•	•	•	•	•	40	150 ¹¹	230 ¹	3	2,5	Ikke mulig			
 Utspent med snor TYPE 18	Utspent plissé med snor ¹⁴ . Til loddrette vinduer. Toppmål min. 11,6 cm. Modell 3862 monteres omvendt.	3812 (3862)	Grep	•	•	•	•	•	50	150 ¹¹	230 ¹			Ikke mulig			

¹ For Architella® og Batiste er det spesielle høydebegrensninger. Se tabell side 8.

¹¹ Ved bredde over 120 cm kan lister forventes å bue.

¹⁴ På disse spesialtypene anbefaler vi valg af Duette® vev fremfor enkeltplissé, da produktet ellers vil ha mange synlige snorer.

SKYLIGHT

TYPE	Beskrivelse	Modell	Betjening	Vev					Min. bredde cm	Maks bredde cm	Maks høyde cm	Maks m ² avhengig av vektgrupper			
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®
													2	3	
 Skylight TYPE 9	Plissé montert på kanten av nisjen med toppdekklist og 29 cm sidelister ⁶ .			•	•				30	135	220 ^{1/20}			2,25	
 Top Down/ Bottom Up TYPE 9 B	Plissé montert på kanten av nisje med 29 mm sidelister og wirefotter i topp og bunn ⁶ .			•	•				30	135	220 ^{1/20}			2,25	
 Skylight 2 design TYPE 9 A	To plisséer montert på kanten av nisjen med toppdekklist og 29 mm sidelister ^{19,6} .			•	•				30	135	220 ^{1/20}			2,25	

¹ For Architella® og Batiste er det spesielle høydebegrensninger. Se tabell side 8.

⁶ Kan ikke monteres i Velux vinduer med monteringsblokk uten å fjerne denne.

¹⁹ Ved natt & dag kan 32 mm Duette® ikke plasseres nederst i produktet.

²⁰ Ved bredde over 100 cm er høyden begrenset til 150 cm.