











Type	Beskrivelse	Betjening		Lamell bredde mm	Min. bredde cm	Maks bredde cm	Maks høyde cm	Maks areal m ²		
		Trekk	Vinkling							
 <p>TYPE 1 Fritthengende</p>	Fritthengende lameller. 	Snor	Kjede	63	30	500	260	13,0		
				89 127	30	690	480	33,0		
			Snor	Vristang	63	30	350	250	8,75	
					89 127					
	VO10 (standard)	Kan leveres med to forskjellige høyder på lamellene - VO11. Pris som høyeste høyde. Kan leveres med skrå lameller - VO10Hx. Samme pristillegg som for Type 5. Betjeningsstang leveres kun med parkering høyre, venstre eller delt.	Monokjede		89 127	30	450	480	22,5	
			Betjeningsstang		89 127	30	690	300	20,7	
			PowerView® 18V med innebygget batteri		89 127	55	450	480	21,6	
Motor 230V ¹			63	50	690	260	17,2			
		89 127	480			33,0				
 <p>TYPE 2 Utspent loddrett</p>	Loddrett montert. Fjærutspente lameller mellom 2 parallelle skinner. Leveres kun med parkering på høyre eller venstre side.	Snor	Kjede	89 127	30	400	400	16,0		
				Motor 230V ¹		89 127	50	400	400	16,0
 <p>TYPE 4 Utspent < 45°</p>	Vannrett montert. Fjærutspente lameller mellom 2 parallelle skinner. Lysstripe må påberegnes i betjeningssiden. Velg mellom parkering på høyre eller venstre side.	Snor	Kjede	63	30	200	200	3,0		
				89		300		4,0		
				127		300		5,0		
		VO25		Motor 230V ¹		63	50	300	200	3,0
				89	4,0					
				127	5,0					
 <p>TYPE 5 Gavlindu</p>	Fritthengende lameller på skrå overskinne ² . Maks 55°. Se evt. avsnitt Diverse. Husk at det er ekstra lysinnslipp mellom overlist og lameller. Minste lamell er 10 cm. Leveres kun med parkering og motor på høyeste side.	Snor	Kjede	63	30	450	250	-		
				89 127		690	500	-		
		VO40/41		Motor 230V ¹		63	50	450	250	-
				89 127	690	500		-		
 <p>TYPE 6 Buevindu</p>	Fritthengende lameller på loddrett buet skinne. Spesialbestilling ³ . Beregn ekstra leveringstid. Leveres kun med parkering i midten.	Snor	Kjede	89 127	50	500	500	-		
				Motor 230V ¹		89 127	50	500	500	-
VO90										
 <p>TYPE 17 Karnapp</p>	Fritthengende lameller på vannrett buet skinne. Spesialbestilling ³ . Beregn ekstra leveringstid.	Snor	Kjede	89	65	500	500	25,0		
				127	90					
		VO80		Motor 230V ¹		89	65	500	500	25,0
				127	90					

¹ Ved bruk av motor med 230V modul er min. bredden 60 cm.

² Pris bestemmes av skinnens lengde (B) og høyeste høyde (D).

³ Pris for hjelp til å lage en måltegning belastes. Se Salgsbetingelser.