



Modell	Beskrivelse	Lamell bredde mm		Betjening	Min. bredde	Maks bredde	Min. høyde	Maks høyde	Maks areal, m <sup>2</sup>	
		50	70						Elements	Standard
  <b>Standard</b>	Fritthengende persienne. Kan tak- eller veggmonteres.	●	●	Snortrekk/vendesnor	35	300	40	300	4,8	5,5
		●	●	Snortrekk/vristang	35	300	40	300	4,8	5,5
	Kan leveres med wirestyring <sup>5</sup> (type 2) og hold-down-beslag mot et pristillegg <sup>3</sup> .	●		LiteRise <sup>®</sup>	50	200	40	180	3,6	3,6
		●	●	Kjedetrek <sup>4</sup>	51	300	40	300	4,0	4,5
		●	●	PowerView <sup>®</sup> <sup>1</sup>	74,5	300	40	300	6,0	8,0
		●	●	Motor 230V <sup>2</sup>	61,2	300	40	300	6,0	8,0
Leveres med brede stigeband mot et pristillegg.										

<sup>1</sup> PowerView<sup>®</sup> kan ikke leveres med brede tekstil stigeband. Motoren plasseres alltid på venstre side.

<sup>2</sup> Elements kan ikke leveres med brede tekstil stigeband.

<sup>3</sup> Kun med Snortrekk/vendesnor og Snortrekk/vristang. Underlist avkortes 15 mm på hver side for å gi plass til hold-down beslag innenfor ferdigbredden.

<sup>4</sup> Med Standard system vil overlisten være 12 mm bredere enn ferdigbredden (lameller og underlist) - i betjeningssiden.

<sup>5</sup> LiteRise<sup>®</sup> leveres ikke med wirestyring.

Ved persienner større enn 170 cm i bredden, anbefaler vi bruk av motor på grunn av gardinens vekt.

Ved store persienner anbefaler vi å vinkle lamellene fremfor å heve/senke.

